

Коммерческое предложение от 21.11.2024

Печь ротационная Восход Муссон-ротор 99/11-01

Цена с НДС: 1 405 124 руб.

Артикул: **663681**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип подключения	газ
Тип gastronorm/противня	от Другое до хлебная форма №7
Температурный режим, °C	от 100 до 300 °C
Система вращения тележки	платформа
Мощность, кВт	75
Ширина, мм	2150
Глубина, мм	2028
Высота, мм	2639
Вес (без упаковки), кг	1650
Вес (с упаковкой), кг	2100

Ротационная печь [Восход Муссон-ротор 99/11-01](#) используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Облицовка, дверь печи, стенки, потолок и порог пекарной камеры выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят набор ЗИП.

Оборудование поставляется в разобранном виде. Монтаж и пусконаладочные работы производятся квалифицированными специалистами. Стоимость работ рассчитывается индивидуально.

Особенности:

- Цветная сенсорная панель Touch-Screen с системой автоматического управления с более чем 100 программ для реализаций режима приготовления
- Система пароувлажнения лоткового типа, размещенная непосредственно в потоке горячего воздуха
- Система пароудаления
- Эффективная схема циркуляции воздуха с центробежным вентилятором создает в пекарной камере однородный воздушный поток оптимальной скорости
- Функция «предразогрев»
- Корректировка программ во время выпечки
- Индикация прямого и обратного отсчета времени выпечки
- Отображение графической и текстовой информации о режимах работы, аварийных ситуациях и

- производимых манипуляциях на большом дисплее
- Напоминание о времени проведения и перечне регламентных работ
- Система управления запуском и работой горелки
- В систему водоподготовки входит фильтр грубой очистки воды и редукционный клапан с манометром, для стабилизации давления воды
- Реверс вращения тележки для выпечки высокоресептурных изделий
- Фронтальное расположение зоны обслуживания позволяет устанавливать печи в ряд с минимальным зазором 5 см
- Верхний привод вращения стеллажной тележки, низкий порог пекарной камеры, короткий пандус, верхний узел фиксации тележки позволяют избежать встряски тестовых заготовок при закатывании стеллажной тележки, исключают ее смещение во время выпечки
- Защита привода вращения стеллажной тележки
- Высокая нагрузочная способность подшипникового узла платформы за счет использования самоориентирующегося упорного подшипника, погруженного в масляную ванну, позволяет выпекать хлебобулочную продукцию в режиме интенсивной эксплуатации
- 3-ходовая конструкция теплообменника с противотоком
- Блочные автоматизированные горелки «ELCO»
- Дверь с 2-уровневыми регулируемыми запорами и петлями и двойным стеклом
- 2-слойная теплоизоляция
- Уплотнение вала привода вращения тележки

Дополнительные характеристики:

- Марка используемых стеллажных тележек: ТС-8*
- Вместимость стеллажных тележек: 1
- Производительность за 1 выпечку:
 - Хлеб формовой при использовании кассет 5Л7: 180**
 - Хлеб формовой при использовании кассет 5Л10: 216 (200)***
 - Батон 0,5 кг (11 шт. на 1 противне): 176****
 - Батон 0,3 кг (14 шт. на 1 противне): 252**
 - Мелкоштучные изделия 0,15 кг (28 шт. на 1 противне): 504**
- Время разогрева до температуры 250 °С: не более 20 мин.
- Расход воды за один цикл пароувлажнения: 7 л
- Максимальный расход****:
 - Газообразное топливо: 8,5 м3/ч
 - Жидкое топливо: 6,8 кг/ч
- Общая площадь выпечки: 10,8 / 16,8 м2
- Высота потолков в помещении: не менее 3 м
- Напряжение: 380 В
- Электрическая мощность: 2,85 кВт
- Габариты в упаковке:
 - Место 1: 2270x700x1670 мм
 - Место 2: 2270x1710x1950 мм
 - Место 3: 1190x770x1580 мм
 - Место 4: 1100x750x765 мм
- Вес с упаковкой:
 - Место 1: 463 кг
 - Место 2: 1156 кг
 - Место 3: 181 кг
 - Место 4: 300 кг

* Возможно применение стеллажных тележек ТС-2 (противень 600x900 мм).

** При использовании 18-ярусной стеллажной тележки ТС-2-18.

*** При использовании 20-ярусных стеллажных тележек ТС-2-20 (высота готовых изделий не более 122 мм).

**** При использовании 16-ярусных стеллажных тележек.

***** При непрерывной работе горелки.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.