

Коммерческое предложение от 27.09.2024

Шкаф морозильный Turbo air KF45-2G

Цена с НДС: 590 813 руб.

Артикул: **625638**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -21 до -12
Исполнение двери	прозрачная
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	1215
Цвет	нерж. сталь
Дата Turbo Air	17.09.2024 00:02:24
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.97
Ширина, мм	1260
Глубина, мм	800
Высота, мм	1950
Вес (без упаковки), кг	152
Вес (с упаковкой), кг	167.2

Морозильный шкаф [Turbo air KF45-2G](#) предназначен для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу) с применением пожаробезопасных стенок толщиной 60 мм, уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.

Особенности:

- Электронное управление
- Функция "Turbo Freeze" включается кнопкой с соответствующим названием на контроллере, при активации функции "быстрого замораживания" компрессор будет непрерывно работать в течении 2 часов
- Интеллектуальная система разморозки постоянно анализирует ситуацию и размораживает морозильник только тогда, когда это необходимо. При необходимости разморозки, температура понижается на 10 °C перед разморозкой, тем самым сохраняя качество продукции
- Цифровая система контроля температуры NTfl обеспечивает точную и постоянную температуру
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого замораживания

продуктов

- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Система заблаговременного предупреждения, которая диагностирует и выявляет факторы риска
- Верхнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии шкафа, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеры. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Светодиодное освещение
- Дверь с фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков, петлями из нержавеющей стали, тройным стеклопакетом и LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм

Дополнительные характеристики:

- Количество дверей: 2
- Количество полок: 6
- Температура окружающей среды: 45 °C

Опции (заказываются отдельно):

- Запатентованный самоочищающийся конденсатор

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.