

## Коммерческое предложение от 21.11.2024

### Мармит АТЕSY Ривьера М2-1500-02-СО

**Цена с НДС: 89 138 руб.**

Артикул: **155256**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Кол-во гастроемкостей GN 1/1, шт	4
Тип нагрева	воздушный (сухой)
Количество гастроемкостей GN1/1	4
Тип	мармит для 2-х блюд
Мощность, кВт	1.3
Ширина, мм	1500
Глубина, мм	700
Высота, мм	880
Вес (без упаковки), кг	92.5
Вес (с упаковкой), кг	101.8

Мармит [АТЕSY Ривьера М2-1500-02-СО](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для поддержания в горячем состоянии гастроемкостей со вторыми блюдами, гарнирами и соусами. Модель оснащена герметичной ванной для размещения гастроемкостей и терморегулятором, позволяющим осуществлять настройку температуры нагрева гастроемкостей. Столешница выполнена из нержавеющей стали AISI 430 и усилена листом ламинированной ДСП толщиной 16 мм, ванна - из нержавеющей стали, ножки - из нержавеющей стали и пластиковой опорной части.

*В комплект поставки входят 3 съемные перемычки из нержавеющей стали П-образной формы, позволяющие устанавливать гастроемкости формата GN 1/2 и GN 1/3, направляющая для подносов и съемная декоративная панель цвета и текстуры D2413 Дуб.*

Гастроемкости в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

#### Особенности:

- Сборная бескаркасная конструкция
- "Сухой" тип подогрева гастроемкостей
- Предназначен для размещения гастроемкостей формата GN 1/1, GN 1/2 и GN 1/3 (при помощи перемычек, входящих в комплект поставки) максимальной глубиной 150 мм
- Отсек для хранения посуды и инвентаря со стороны обслуживающего персонала - оснащен 1 полкой и 2 дверями-купе
- Специальные отверстия позволяют установить 1-но, 2-х или 3-х ярусную полку на выбор, что дает возможность увеличить выкладку товара (полка приобретается отдельно) - светильник полки (только у 2-х или 3-х ярусных

полок) обеспечивает подсветку столешницы

- Направляющая модуля может соединяться с направляющими соседних модулей, формируя сплошную ровную поверхность
- Регулируемые по высоте ножки для устранения неровностей пола (регулируются в пределах  $\pm 20$  мм)
- Сменная декоративная панель вдоль всей фасадной части под столешницей

**Дополнительные характеристики:**

- Диапазон регулировки температуры: от 20 до 80 °С
- Вместимость: 4х GN 1/1-150
- Количество ТЭНов: 4
- Напряжение: 220 В
- Номинальная мощность: 1,3 кВт
- Размеры направляющей для подносов: 1500х315 мм
- Ширина с направляющей: 1015 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Декоративная передняя панель другого цвета и текстуры
- Светильник под направляющей

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.