

Коммерческое предложение от 26.02.2025

Шкаф комбинированный Turbo air KRF45-4

Цена с НДС: 457 562 руб.

Артикул: **773532**

Есть в наличии



| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Исполнение двери | глухая |
| Температурный режим охлаждения, °С | от 0 до 8 |
| Температурный режим заморозки, °С | от -21 до -12 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Объем, л | 1128 |
| Цвет | нерж. сталь |
| Объем холодильной части | 856 л |
| Объем морозильной части | 272 л |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.49 |
| Ширина, мм | 1260 |
| Глубина, мм | 800 |
| Высота, мм | 1935 |
| Вес (без упаковки), кг | 152 |
| Вес (с упаковкой), кг | 167.2 |

Комбинированный шкаф [Turbo air KRF45-4](#) предназначен для охлаждения, заморозки и хранения скоропортящихся продуктов и полуфабрикатов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением полиуретановой теплоизоляции высокой плотности и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, обратная сторона и низ - из оцинкованной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемые полки - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Под заказ возможна модификация данного оборудования для использования на морских судах.

Особенности:

- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
 - Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд

- Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние камер
- Температуру легко можно изменить, регулируя термостат
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения и замораживания продуктов
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии шкафа, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеры. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Двери собственной конструкции (патент) с возвратным механизмом и петлями из высококачественной нержавеющей стали
- Эргономичные ручки являются одними из самых лучших на мировом рынке

Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 8
- Температура окружающей среды: 38 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.