COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 29.04.2025

Шкаф отложенной расстойки Kocateq YXDL32WN

Цена с НДС: 363 095 руб.

Артикул: **818723**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Количество уровней	32
Тип гастроемкости/противня	600x400 мм
Температурный режим, °C	от -18 до 50 °C
Управление	независимое управление
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1
Ширина, мм	1220
Глубина, мм	980
Высота, мм	1980

Шкаф отложенной расстойки Kocateq YXDL32WN используется на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме, приобретает ровную поверхность и восстанавливает свою пористость. Модель оснащена кнопочной панелью управления, цифровым контроллером и таймером до 24 часов. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI201.

Полки и противни не входят в комплект и приобретаются отдельно.

Особенности:

- 2 режима работы:
  - Автоматический - последовательное автоматическое выполнение 4 шагов с индивидуально программируемыми значениями параметров температуры, продолжительности и относительной влажности:
    - Шоковое замораживание до -18 °C
    - Охлаждение
    - Предварительная расстойка
    - Окончательная расстойка
  - Ручной
- Функция замедления брожения - быстрое снижение температуры отформованных изделий из теста
- Активная система увлажнения для равномерного и быстрого распределения влаги
- Конвективная система охлаждения с помощью холодильной машины с воздушным охлаждением конденсатора и герметичным компрессором
- Конвективная система нагрева на стадии расстойки

- Хладагент: R404a
- Климатический класс: N
- Компрессор: NEU2192GK, 1-1/4 HP.
- Звуковая индикация окончания запрограммированного временного интервала
- Подсветка

Дополнительные характеристики:

- Температурный режим:
  - Охлаждение: до -18 °C
  - Расстойка: от 0 до 50 °C
- Регулировка влажности: от 0 до 99%
- Температура в помещении: от 18 до 32 °C
- Толщина теплоизоляции:
  - Стенки: 60 мм
  - Дверцы: 55 мм
- Габариты в упаковке: 1040x1280x2050 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.