

## Коммерческое предложение от 22.07.2024

### Пароконвектомат Abat ПКА 20-1/1ПМ2-01 (автоматическая мойка)

**Цена с НДС: 779 100 руб.**

Артикул: **805835**

Ожидается



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	20
Тип гостроемкости/противня	GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3
Расстояние между уровнями, мм	70
Температурный режим, °С	270
Управление	электронное
Тип подключения	электричество
Ручной душ	Да
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	35
Ширина, мм	890
Глубина, мм	890
Высота, мм	1780
Вес (без упаковки), кг	285
Вес (с упаковкой), кг	313.5

Пароконвектомат **Abat ПКА 20-1/1ПМ2-01** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для обжаривания, запекания, бланширования, приготовления на пару и других видов тепловой обработки продуктов. Данная модель позволяет комплексно заменить плиту, жарочный шкаф и духовку, конвекционную печь, пищеварочный котел, фритюрницу, опрокидывающуюся сковороду. Легкосъемный жировой фильтр и душ для мойки. 110 программ приготовления по 4 этапа в каждой. 5 режимов работы: конвекция (от 30 до 270 °С), конвекция с паром (от 30 до 250 °С), пар (от 30 до 100 °С), пар при низких температурах (от 35 до 98 °С) и разогрев (от 30 до 160 °С). Таймер от 1 до 600 минут. Вентилятор с 5 скоростями вращения. Материал корпуса и внутренней отделки - нержавеющая сталь, дверь с двойным остеклением.

**Технические характеристики:**

- Парогенератор для образования пара
- Регулировка влажности (от 0 до 100 %)
- Панель управления на русском языке
- Трехканальный температурный щуп
- Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру
- Автоматика для быстрого выхода на рабочий режим (не более 5 минут)
- Автоматическая мойка с 6 режимами: быстрая, полная и средняя
- Полуавтоматическая с применением режима ПАР
- Мойка с двумя типами моющих средств - жидкими и твердыми в виде таблеток
- Охлаждение слива
- Вентилируемая дверь духовки для предотвращения ожога
- Открывающееся внутреннее стекло дверцы позволяет полностью мыть стекла двери с 2 сторон и предотвращает образование конденсата при приготовлении
- Продольная загрузка позволяет использовать габариты как размера GN 1/2, так и размера GN 1/3
- Двухходовой механизм открывания двери для защиты персонала от горячего пара
- Система закрывания двери "свободные руки" для простого закрывания двери одним движением
- Духовку можно мыть изнутри под струей воды
- Потребляемая мощность: 24 кВт
- Количество воздушных ТЭНов: 8
- Количество ТЭНов парогенератора: 8
- Точность поддерживаемой температуры:  $\pm 1$  °C
- Расход воды в режиме "Пар": от 8 до 10 л
- Расход воды при мойке: 30 / 30 / 44 л/час
- Расход моющего средства на режиме мойки: 170 / 340 / 680 мл
- Расход ополаскивающего средства на режиме ополаскивания: 3 мл

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.