

Коммерческое предложение от 21.12.2024

Котел пищеварочный KAYMAN КПЭ-60-М

Цена с НДС: 112 532 руб.

Артикул: **278869**

Есть в наличии



| | |
|-------------------------|---------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип подключения | электричество |
| Температурный режим, °C | от 20 до 95 |
| Количество ТЭНов | 3 |
| Диаметр котла, мм | 425 |
| Объем, л | 60 |
| Тип | стационарный |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 10 |
| Ширина, мм | 640 |
| Глубина, мм | 900 |
| Высота, мм | 860 |
| Вес (без упаковки), кг | 121 |
| Вес (с упаковкой), кг | 140 |

Пищеварочный котел [KAYMAN КПЭ-60-М](#) предназначен использоваться на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления первых, вторых, третьих блюд, варки овощей и кипячения воды. Автоматическое управление, 3 режима нагрева (слабый, средний, максимальный). Более быстрый нагрев и более длительное остывание содержимого. Вода частично заполняет пространство между внутренним и наружным корпусами, создавая эффект паровой рубашки и обеспечивая равномерный обогрев котла. Котел имеет сварную конструкцию из варочной емкости, наружного корпуса, облицовки и подставки. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 430, котел выполнен из сталь AISI 304 (толщина 1.5 мм).

В комплект поставки входит монокран для заливки воды в пароводяную рубашку и чашу котла.

Технические характеристики:

- Имеется метка верхнего уровня залива воды
- Системы защиты:
 - Датчик сухого хода (предохраняет ТЭНы от перегорания)
 - Клапан предохранительный (срабатывание клапана при достижении давления 0,05-0,065МПа)
 - Манометр электроконтактный (предел срабатывания 0,02-0,045 мПа)

- Время разогрева: 45 мин.
- Номинальная потребляемая мощность:
 - Одного ТЭНа: 3 кВт
 - Одного блока ТЭНов: 9 кВт
 - Суммарная: 9 кВт
- Рабочее давление в пароводяной рубашке: от 20 до 45 кПа
- Давление воды в водопроводной системе: 100 кПа
- Кран для слива жидкости из котла: 1 1/2"
- Объем заливаемой воды в пароводяную рубашку: 10,7 л
- Габариты в упаковке: 850x1130x1200 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.