

Коммерческое предложение от 21.11.2024

Котел пищеварочный Марихолодмаш КПЭТ 100/9

Цена с НДС: 149 811 руб.

Артикул: **672702**

Есть в наличии



| | |
|------------------------|---------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип подключения | электричество |
| Количество ТЭНов | 6 |
| Диаметр котла, мм | 652 |
| Объем, л | 100 |
| Тип | стационарный |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 9 |
| Ширина, мм | 840 |
| Глубина, мм | 1015 |
| Высота, мм | 860 |
| Вес (без упаковки), кг | 121 |
| Вес (с упаковкой), кг | 175 |

Пищеварочный газовый котел [Марихолодмаш КПЭТ 100/9](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, десертов, других блюд, а также для кипячения воды. 3 режима работы котла - слабый, средний и максимальный. Датчик сухого хода для защиты ТЭНов, возможность регулировки высоты. Материал конструкции, ТЭНов и рабочей емкости - нержавеющая сталь AISI 304 (толщина 1.5 мм).

Технические характеристики:

- Кран для слива жидкости из котла: 1/2 дюйма
- Метка верхнего уровня залива воды
- Возможность регулировки высоты при помощи опор
- Системы защиты:
 - предохранительный клапан срабатывает при достижении давления 0,05-0,065 мПа
 - электроконтактный манометр с пределом срабатывания 0,02-0,045 мПа
- Номинальная потребляемая мощность одного ТЭНа: 3 кВт
- Номинальная потребляемая мощность одного блока ТЭНов: 9 кВт
- Количество блоков ТЭНов: 2 шт
- Количество ТЭНов: 6 шт
- Время разогрева воды в рабочем объеме: 55 мин.

- Давление в паровой рубашке: 20-45 кПа
- Давление воды в водопроводной системе: 100÷589 кПа
- Объем заливаемой воды в пароводяную рубашку: 19,5 л
- Размеры в упаковке: 1050x1130x1200

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.