

Коммерческое предложение от 27.07.2024

Кофемашина Franke A300 FM EC 1G H1 W4

Цена с НДС: 769 653 руб.

Артикул: **907435**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Швейцария
Тип кофе	зерновой
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Емкость контейнера для кофе, кг	0.5
Количество групп	1
Встроенная кофемолка	Да
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Группа	регулируемая
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.3
Ширина, мм	270
Глубина, мм	587
Высота, мм	545
Вес (без упаковки), кг	23
Вес (с упаковкой), кг	25.3

Кофемашина [Franke A300 FM EC 1G H1 W4](#) предназначена для приготовления кофе, чая и напитков на основе кофе на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах. Аппарат возможно использовать в точках самообслуживания. Управление при помощи сенсорного экрана 8" (позволяет демонстрировать от 6 до 20 карточек напитков) с режимом Quick Select. Кофемашина оснащена заварочными узлами 2 типов - 43 и 50мм, для эспрессо, кофейных и молочных напитков. Встроенная кофемолка с жерновами из керамики, система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion.

Технические характеристики:

- Возможность программирования до 100 напитков
- Отображение на экране пошаговой инструкции по эксплуатации, настройке и очистке
- Интегрированная молочная система FoamMaster (FM), вспенивающая молоко давлением для получения "универсальной" теплой молочной пены и теплого молока
- Новый проточный бойлер, благодаря которому нагрев воды необходимого объема и температуры осуществляется непосредственно перед приготовлением напитка, обеспечивая высокую

энергоэффективность

- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)
- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Автоматизированная система очистки Easy Clean (EC) - простой, безопасный и гигиеничный способ ежедневного ухода за кофемашиной (чистящая жидкость добавляется вручную)
- Автоматическое удаление накипи с помощью сменного встраиваемого картриджа - уникальная запатентованная система (только в модели A300)
- Фиксированная высота узла выдачи
- Откидная подставка под чашку для эспрессо
- Вариативность комплектаций и модулей для решения конкретных целевых задач заказчика
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
 - Эспрессо:
 - Наполнение 1 чашки: 124 чашки/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 164 чашки/час
 - Кофе:
 - Наполнение 1 чашки: 77 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 98 чашек/час
 - Капучино: 92 чашки/час
 - Горячая вода: 90 чашек/час
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
 - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
 - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
 - Давление воды: от 80 до 800 кПа
 - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
 - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
 - Кислотность: 7 pH
- Высота узла выдачи: 175 мм
- Высота подставки под чашку: 105 мм

Опционально доступны к заказу:

- Второй бункер для кофейных зерен (0,5 кг)
- Увеличенный бункер для кофейных зерен
- Бункер для сухих продуктов
- Двойной бункер для сухих продуктов
- Запираемые бункеры и запираемые фронтальные дверцы
- Сброс отходов под прилавок - необходимо сквозное отверстие в столешнице под кофемашиной
- Холодильник для молока [Franke KE200 EC](#)
- Холодильник для молока [Franke SU03 EC](#)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.