

Коммерческое предложение от 24.11.2024

Кофемашина Franke A300 MS EC 1G H1 W4

Цена с НДС: 755 286 руб.

Артикул: **425452**

Есть в наличии



| | |
|---------------------------------|--------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Швейцария |
| Тип кофе | зерновой |
| Разновидность кофемашины | суперавтомат |
| Емкость контейнера для кофе, кг | 0.5 |
| Количество групп | 1 |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Группа | регулируемая |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 2.3 |
| Ширина, мм | 270 |
| Глубина, мм | 587 |
| Высота, мм | 545 |
| Вес (без упаковки), кг | 23 |
| Вес (с упаковкой), кг | 25.3 |

Кофемашина [Franke MS EC 1G H1 W4](#) предназначена для приготовления кофе и офейных напитков на предприятиях общественного питания, торговли, офисах и отелях. Управление при помощи сенсорного экрана 8": возможность программирования 100 напитков, демонстрации от 6 до 20 напитков на дисплее, возможность использования в зонах самообслуживания.

Технические характеристики:

- Отображение на экране пошаговой инструкции по эксплуатации, настройке и очистке
- Система предсмачивания кофейной таблетки Preinfusion
- 2 типа заварочного узла: 43 и 50 мм - для эспрессо, молочных и кофейных напитков
- Интегрированная молочная система Milk System (MS), взбивающая молоко паром для получения "классической" теплой молочной пены и теплого молока
- Новый проточный бойлер, благодаря которому нагрев воды необходимого объема и температуры осуществляется непосредственно перед приготовлением напитка, обеспечивая высокую энергоэффективность
- Встроенная кофемолка с керамическими жерновами Ditting высокой точности помола
- Возможность установки до 2-х бункеров для сухого молока и шоколада (приобретаются отдельно)

- Возможность установки до 2 кофейных бункеров с отдельными кофемолками (приобретается отдельно)
- Автоматизированная система очистки Easy Clean (EC) - простой, безопасный и гигиеничный способ ежедневного ухода за кофемашиной (чистящая жидкость добавляется вручную)
- Автоматическое удаление накипи с помощью сменного встраиваемого картриджа - уникальная запатентованная система (только в модели A300)
- Фиксированная высота узла выдачи
- Откидная подставка под чашку для эспрессо
- Вариативность комплектаций и модулей для решения конкретных целевых задач заказчика
- Рекомендуемая производительность (по стандарту DIN):
 - Эспрессо:
 - Наполнение 1 чашки: 124 чашки/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 164 чашки/час
 - Кофе:
 - Наполнение 1 чашки: 77 чашек/час
 - Приготовление 2 чашек одновременно: 98 чашек/час
 - Капучино: 92 чашки/час
 - Горячая вода: 90 чашек/час
- Уровень шума: 70 дБ
- Подключение к воде и канализации:
 - Подключение: мет. шланг G 3/8" с накидной гайкой, длина - 1500 мм
 - Водоотвод: дренажный шланг, диаметр - 16 мм, длина - 2000 мм
 - Давление воды: от 80 до 800 кПа
 - Макс. жесткость воды: 60 мг СаО/л (6 °dH)
 - Макс. содержание хлора: 0,5 мг/л
 - Кислотность: 7 рН
- Высота узла выдачи: 175 мм
- Высота подставки под чашку: 105 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Второй бункер для кофейных зерен (0,5 кг)
- Увеличенный бункер для кофейных зерен
- Бункер для сухих продуктов
- Двойной бункер для сухих продуктов
- Вывод пара S1 для ручного вспенивания молока
- Запираемые бункеры и запираемые фронтальные дверцы
- Холодильник для молока [Franke KE200 EC](#)
- Холодильник для молока [Franke SU03 EC](#)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.