

Коммерческое предложение от 02.04.2025

Стол холодильно-морозильный Turbo air KURF15-2D-4-700

Цена с НДС: 457 207 руб.

Артикул: **877983**

Есть в наличии



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Гарантия | 24 мес. |
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Температурный режим, °C | от -21 до 1 |
| Расположение агрегата | сбоку |
| Температурный режим охлаждения, °C | от 0 до 8 |
| Температурный режим заморозки, °C | от -21 до -12 |
| Столешница | без борта |
| Количество ящиков | 4 |
| Объем морозильного отделения | 150 |
| Объем холодильного отделения | 351 |
| Объем, л | 425 |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.25 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 850 |
| Вес (без упаковки), кг | 96 |
| Вес (с упаковкой), кг | 105.6 |

Холодильно-морозильный стол [Turbo air KURF15-2D-4-700](#) предназначен для охлаждения и хранения продуктов, полуфабрикатов, напитков, а также раскатки теста и обработки ингредиентов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Материал корпуса и регулируемых ножек - нержавеющая сталь, материал задней и нижней стенок - гальванизированная сталь, материал пола - нержавеющая сталь с алюминиевыми вставками, материал регулируемых полок - толстая стальная проволока с виниловым покрытием.

Технические характеристики:

- Хладагент: R404a/R134a
- Количество ящиков: 4
- Пожаробезопасные стенки толщиной 60 мм

- Холодильная и морозильная камеры на базе одного компрессора
- Электронное управление
- Функция переключения низкотемпературной камеры в среднетемпературную
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках стола
- Подогрев корпуса
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Пожаробезопасные стенки
- С целью уменьшения риска получения травм острые углы оборудования сглажены
- Климатический класс: T(5) +45 °C
- Опционально может быть заказано исполнение на 6 колесах (фронтальные со стопорами)
- Вместимость ящиков: GN 1/1, глубиной 150 мм (ящик без дна)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.