

## Коммерческое предложение от 22.07.2024

### Стиральная машина Haier HCW12C

**Цена с НДС: 288 150 руб.**

Артикул: **750192**

Есть в наличии



|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Гарантия                | 6 мес.      |
| Страна-производитель    | Китай       |
| Управление              | электронное |
| Загрузка, кг            | 12          |
| Уровень шума, дБ        | 72          |
| Объем барабана, л       | 100         |
| Диаметр барабана, мм    | 556         |
| Глубина барабана, мм    | 428         |
| Скорость стирки, об/мин | 45          |
| Подключение, В          | 220         |
| Мощность, кВт           | 2.2         |
| Ширина, мм              | 686         |
| Глубина, мм             | 767         |
| Высота, мм              | 983         |
| Вес (без упаковки), кг  | 136         |
| Вес (с упаковкой), кг   | 146         |

Стиральная машина [Haier HCW12C](#) предназначена для стирки, полоскания и отжима белья в прачечных, химчистках, отелях, а также в домашних условиях. Управление при помощи LED-дисплея. Возможность настройки платного режима стирки для предприятий самообслуживания, а также промо-режима. Встроенные программы стирки - Normal (Нормальная), Warm (Теплая), Hot (Горячая), Delicate (Деликатная), Extra wash (Дополнительная стирка), Extra Rinse (Дополнительное полоскание), Disinfection (Дезинфекция). Монетоприемник устанавливается внутри машины. Сигнал об окончании стирки. Материал корпуса - цельнометаллическая гальванизированная сталь с порошковым покрытием (толщина 1мм), материал барабана - нержавеющая сталь SUS340, материал бака - пластик.

Стиральная машина может устанавливаться в колонну с сушильной машиной [Haier HCD12C](#).

#### Технические характеристики:

- Количество отсеков для порошков: 3
- G фактор: 300

- Расход воды: 63 л/цикл
- Мощность:
  - Мотора: 1 кВт
  - Насоса слива: 0,04 кВт
  - Стирки: 0,26 кВт
  - Сушки: 1 кВт
- Система распыления воды
- Статистика выполненных циклов стирки
- Возможность подключения насосов жидких моющих средств
- Сигнал окончания цикла стирки
- Горячий режим стирки
- Функция стерилизации, эффективное уничтожение бактерий
- Антибактериальная манжета на 99,99% исключает возможность образования микробов
- Высококачественные NSK подшипники + оболочка для подшипников из чугуна
- 8 прочных пружинных подвесок + противовес из высококачественной стали
- Трехслойный сальник, всесторонне защищает подшипник
- Система компенсации вибрации и стабилизации оборудования в режиме отжима состоит из 8 частей:
  - 4 амортизатора
  - 2 сжатые пружины
  - 2 подвесные пружины
- Безопасность эксплуатации:
  - Вентиляционные отверстия - защита от плесени и неприятного запаха, защита здоровья
  - Разделены кабели высокого и низкого напряжения
- Срок службы компонентов коммерческой стирки в 6 раз больше чем у домашнего оборудования
- Удобство технического обслуживания: ремонт с фронтальной стороны

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.