

Коммерческое предложение от 01.09.2024

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Kocateq KOMEC-510 B DD ECO

Цена с НДС: 143 700 руб.

Артикул: **907251**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Управление	электромеханическое
Цикл мойки, сек.	60, 90, 120, 180
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	325
Максимальная высота стаканов, мм	325
Производительность, корзин/час	34
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5.2
Ширина, мм	595
Глубина, мм	670
Высота, мм	820
Вес (без упаковки), кг	54
Вес (с упаковкой), кг	60

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой [Kocateq KOMEC-510 B DD ECO](#) предназначена для мойки тарелок, стаканов, чашек и прочей посуды на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Управление при помощи электромеханической панели со световыми индикаторами. Машина оснащена защитным термостатом и мощной моющей помпой. Материал корпуса, танка, фильтра и ополаскивающих рукавов - нержавеющая сталь, моечные рукава выполнены из полипропилена.

В комплекте поставки 2 кассеты 500x500 мм.

Технические характеристики:

- 4 моечных программы
- Заполнение и нагрев бойлера для воды и моечного танка как в автоматическом режиме, так и нажатием на кнопку
- Электронное управление дозаторов моющего и ополаскивающего средств, позволяющее исключить перерасход химии
- Двойная защита контроля уровня воды
- Устойчивость к высокой температуре, коррозии, извести и химическому воздействию
- Обратный клапан, предотвращающий попадание грязной воды
- Независимые моющие и ополаскивающие рукава с наклонными моечными насадками для предотвращения попадания воды со средством в чистую посуду
- Специально спроектированная форма моющих и ополаскивающих рукавов
- Автоматический или ручной слив воды
- Экономное энергопотребление
- Возможность перекоммутации на 220В
- Объем:
 - Бак: 21 л
 - Бойлер: 6,5 л
- Мощность моющей помпы: 0,67 кВт
- Потребление воды для полоскания*: 2,9 л
- Температура:
 - Мойка: от 55 до 60 °С
 - Ополаскивание: от 80 до 85 °С
- Максимальная высота загрузки: 325 мм
- Подсоединительные размеры к водоснабжению: 3/4"
- Динамическое давление воды: от 0,2 до 0,4 Мпа
- Габариты в упаковке: 620x710x950 мм
- Опционально могут быть заказаны приемные столы и фильтры-умягчители воды

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.