

Коммерческое предложение от 02.04.2025

Би-блок POLAIR BM1052

Цена с НДС: 440 807 руб.

Артикул: **668843**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Холодопроизводительность, Вт	5200
Объем холодильной камеры, м ³	92
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	4.48
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	500
Высота, мм	905
Вес (без упаковки), кг	201
Вес (с упаковкой), кг	221.1

Среднетемпературный би-блок [POLAIR BM1052](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильных камерах. В модели установлен контроллер с дистанционным пультом управления. Соединение узлов холодильной установки проходит через медные трубы.

Технические характеристики:

- Объем камеры: 92 м³
- Температура окружающего воздуха: от -30 до 40 °С
- Энергопотребление за сутки: 75 кВт/ч
- Номинальный ток: 10,5 А
- Габариты:
 - Воздухоохладитель: 1488x455x555 мм
 - Компрессорно-конденсаторный агрегат: 1200x500x905 мм
- Холодопроизводительность: 5.2 кВт
- Воздухоохладитель монтируется в холодильной камере
- Компрессорно-конденсаторный блок может устанавливаться на внешней стенке камеры или на расстоянии от неё: в другом помещении или на улице
- Настройка оборудования осуществляется не заходя в холодильную камеру
- Специальные дверцы на корпусах обеспечивают удобный доступ к рабочим элементам
- Опционально доступен к заказу щит управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.