

Коммерческое предложение от 02.04.2025

Би-блок POLAIR BB1039

Цена с НДС: 551 477 руб.

Артикул: **269334**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Холодопроизводительность, Вт	3580
Объем холодильной камеры, м ³	42
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.58
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	500
Высота, мм	905
Вес (без упаковки), кг	203
Вес (с упаковкой), кг	223.3

Среднетемпературный би-блок [POLAIR BB1039](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильных камерах. В модели установлен контроллер с дистанционный пультом управления. Соединение узлов холодильной установки проходят через медные трубы.

Технические характеристики:

- Рабочий диапазон: от -15 до -20 °C
- Объем камеры: 42 м3
- Температура окружающего воздуха: от -30 до 40 °C
- Энергопотребление за сутки: 60 кВт/ч
- Номинальный ток: 10,2 А
- Габариты:
 - Воздухоохладитель: 1408x455x465 мм
 - Компрессорно-конденсаторного агрегата: 1200x500x905 мм
- Холодопроизводительность: 3.58 кВт
- Воздухоохладитель монтируется в холодильной камере
- Компрессорно-конденсаторный блок может устанавливаться на внешней стенке камеры или на расстоянии от неё: в другом помещении или на улице
- Настройка оборудования осуществляется не заходя в холодильную камеру
- Специальные дверцы на корпусах обеспечивают удобный доступ к рабочим элементам
- Хладагент: R404a

- Опционально доступно к заказу щит управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.