

Коммерческое предложение от 15.01.2025

Би-блок POLAIR BB1039

Цена с НДС: 551 477 руб.

Артикул: **269334**

Под заказ



| | |
|--|--------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Холодопроизводительность, Вт | 3580 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | 42 |
| Тип | низкотемпературный |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 3.58 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 905 |
| Вес (без упаковки), кг | 203 |
| Вес (с упаковкой), кг | 223.3 |

Среднетемпературный би-блок [POLAIR BB1039](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильных камерах. В модели установлен контроллер с дистанционный пультом управления. Соединение узлов холодильной установки проходят через медные трубы.

Технические характеристики:

- Рабочий диапазон: от -15 до -20 °C
- Объем камеры: 42 м3
- Температура окружающего воздуха: от -30 до 40 °C
- Энергопотребление за сутки: 60 кВт/ч
- Номинальный ток: 10,2 А
- Габариты:
 - Воздухоохладитель: 1408x455x465 мм
 - Компрессорно-конденсаторного агрегата: 1200x500x905 мм
- Холодопроизводительность: 3.58 кВт
- Воздухоохладитель монтируется в холодильной камере
- Компрессорно-конденсаторный блок может устанавливаться на внешней стенке камеры или на расстоянии от неё: в другом помещении или на улице
- Настройка оборудования осуществляется не заходя в холодильную камеру
- Специальные дверцы на корпусах обеспечивают удобный доступ к рабочим элементам
- Хладагент: R404a

- Опционально доступно к заказу щит управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.