

Коммерческое предложение от 15.01.2025

Би-блок POLAIR BB1048

Цена с НДС: 556 832 руб.

Артикул: **924180**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Холодопроизводительность, Вт	4870
Объем холодильной камеры, м ³	62
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	4.08
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	500
Высота, мм	905
Вес (без упаковки), кг	203
Вес (с упаковкой), кг	223.3

Среднетемпературный би-блок [POLAIR BB1048](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильных камерах. В модели установлен контроллер с дистанционным пультом управления. Соединение узлов холодильной установки проходит через медные трубы.

Технические характеристики:

- Рабочий диапазон: от -15 до -20 °C
- Объем камеры: 62 м³
- Температура окружающего воздуха: от -30 до 40 °C
- Энергопотребление за сутки: 68 кВт/ч
- Номинальный ток: 11,8 А
- Габариты:
 - Воздухоохладитель: 1408x455x555 мм
 - Компрессорно-конденсаторного агрегата: 1200x500x905 мм
- Холодопроизводительность: 4.87 кВт
- Воздухоохладитель монтируется в холодильной камере
- Компрессорно-конденсаторный блок может устанавливаться на внешней стенке камеры или на расстоянии от неё: в другом помещении или на улице
- Настройка оборудования осуществляется не заходя в холодильную камеру
- Специальные дверцы на корпусах обеспечивают удобный доступ к рабочим элементам
- Хладагент: R404a

- Опционально доступно к заказу щит управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.