

Коммерческое предложение от 02.04.2025

Би-блок POLAIR BM2068

Цена с НДС: 552 370 руб.

Артикул: **266547**

Под заказ



| | |
|--|---------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Холодопроизводительность, Вт | 6800 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | 111 |
| Тип | среднетемпературный |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 5.36 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 1205 |
| Вес (без упаковки), кг | 237 |
| Вес (с упаковкой), кг | 260.7 |

Среднетемпературный би-блок [POLAIR BM2068](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильных камерах. В модели установлен контроллер с дистанционным пультом управления. Соединение узлов холодильной установки проходит через медные трубы.

Технические характеристики:

- Объем камеры: 111 м³
- Температура окружающего воздуха: от -30 до 40 °С
- Энергопотребление за сутки: 90 кВт/ч
- Номинальный ток: 13 А
- Габариты:
 - Воздухоохладитель: 1488x455x555 мм
 - Компрессорно-конденсаторный агрегат: 1200x500x1205 мм
- Холодопроизводительность: 6.8 кВт
- Воздухоохладитель монтируется в холодильной камере
- Компрессорно-конденсаторный блок может устанавливаться на внешней стенке камеры или на расстоянии от неё: в другом помещении или на улице
- Настройка оборудования осуществляется не заходя в холодильную камеру
- Специальные дверцы на корпусах обеспечивают удобный доступ к рабочим элементам
- Опционально доступен к заказу щит управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.