

Коммерческое предложение от 04.04.2025

Сушильная машина ELITEX DM-25E с ручным управлением

Цена с НДС: 275 600 руб.

Артикул: **856393**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Управление	механическое
Загрузка, кг	25
Вид нагрева	электро
Тип отвода воды	вентилятор
Реверс	Да
Функция охлаждения	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	27
Ширина, мм	950
Глубина, мм	1200
Высота, мм	1735
Вес (без упаковки), кг	320
Вес (с упаковкой), кг	350

Сушильная машина [ELITEX DM-25E](#) предназначена для сушки белья с начальной влажностью 50% в прачечных, химчистках, отелях и прочих предприятиях. Модель оборудована расположенным сверху калорифером для нагрева, отсеком электрооборудования в задней стенке, радиальным вентилятором, барабаном с 4 ребрами, фронтальным загрузочным люком со смотровым окном и механической панелью управления. Ручная регулировка температуры и длительности сушки с помощью поворотных переключателей. Материал барабана - нержавеющая сталь AISI 304.

Технические характеристики:

- Функция охлаждения Cool Down: продувка белья холодным воздухом после каждого цикла
- Привод с инвертором для плавного пуска и остановки барабана
- Реверсивное вращение барабана для предотвращения скручивания и равномерной сушки белья
- Светодиодная индикация питания, активации цикла сушки и функции охлаждения
- Звуковой сигнал по окончании цикла
- Кнопка аварийной остановки
- Датчик положения люка для блокировки работы при открывании
- Датчик тяги для блокировки работы калорифера при недостаточной производительности вентилятора
- Загрузочный люк большого диаметра для удобства загрузки и выгрузки белья
- Моющийся сетчатый противоворсовый фильтр большой площади
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 40 °С
 - Максимальная относительная влажность: 75%
 - Относительная влажность белья при загрузке: 50%
- Производительность: 50 кг/час
- Относительная влажность белья после сушки: 10%
- Средняя длительность сушки до влажности от 20 до 25% для последующей глажки: 30 мин.
- Номинальная мощность:
 - Электродвигатель привода: 1,1 кВт
 - Электродвигатель вентилятора: 0,55 кВт
 - Нагревательные элементы: 27 кВт
- Геометрический объем барабана: 550 дм³
- Угол открывания люка: 180°
- Диаметр выхлопного патрубка: 200 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.