

## Коммерческое предложение от 04.04.2025

### Сушильная машина ELITEX DA-20E с автоматическим управлением

**Цена с НДС: 293 270 руб.**

Артикул: **565310**

Под заказ



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Гарантия               | 12 мес.             |
| Страна-производитель   | Россия              |
| Управление             | электромеханическое |
| Загрузка, кг           | 20                  |
| Вид нагрева            | электро             |
| Тип отвода воды        | вентилятор          |
| Реверс                 | Да                  |
| Функция охлаждения     | Да                  |
| Подключение, В         | 380                 |
| Мощность, кВт          | 24                  |
| Ширина, мм             | 950                 |
| Глубина, мм            | 1100                |
| Высота, мм             | 1735                |
| Вес (без упаковки), кг | 305                 |
| Вес (с упаковкой), кг  | 335                 |

Сушильная машина [ELITEX DA-20E](#) предназначена для сушки белья с начальной влажностью 50% в прачечных, химчистках, отелях и прочих предприятиях. Модель оборудована расположенным сверху калорифером для нагрева, отсеком электрооборудования в задней стенке, радиальным вентилятором, барабаном с 4 ребрами, фронтальным загрузочным люком со смотровым окном, электронным контроллером и панелью управления с функциональными кнопками и индикационным дисплеем. Материал барабана - нержавеющая сталь AISI 304.

#### Технические характеристики:

- 30 автоматических программ
- Возможность редактирования программ
- Функция охлаждения Cool Down: продувка белья холодным воздухом после каждого цикла
- Привод с инвертором для плавного пуска и остановки барабана
- Реверсивное вращение барабана для предотвращения скручивания и равномерной сушки белья
- Периодический автоматический запуск вращения барабана после сушки при отсутствии выгрузки для предотвращения слеживания белья и образования складок
- Индикация оставшегося до завершения цикла времени, окончания цикла, текущей температуры и остаточной влажности на выходе
- Кнопка аварийной остановки
- Датчик положения люка для блокировки работы при открывании

- Датчик тяги для блокировки работы калорифера при недостаточной производительности вентилятора
- Загрузочный люк большого диаметра для удобства загрузки и выгрузки белья
- Моющийся сетчатый противоворсовый фильтр большой площади
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 40 °C
  - Максимальная относительная влажность: 75%
  - Относительная влажность белья при загрузке: 50%
- Производительность: 40 кг/час
- Относительная влажность белья после сушки: 10%
- Средняя длительность сушки до влажности от 20 до 25% для последующей глажки: 30 мин.
- Номинальная мощность:
  - Электродвигатель привода: 0,75 кВт
  - Электродвигатель вентилятора: 0,37 кВт
  - Нагревательные элементы: 24 кВт
- Геометрический объем барабана: 500 дм<sup>3</sup>
- Угол открывания люка: 180°
- Диаметр выхлопного патрубка: 150 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.