

## Коммерческое предложение от 14.03.2025

### Горка холодильная Dazzl Compass 090 H210 CT 190

**Артикул: 229342**

#### Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -2 до 0
Холодильный агрегат	выносной
Назначение	для гастрономии
Температурный режим охлаждения, °C	от 0 до -2
Исполнение	с дверями
Количество полок	6
Охлаждаемая площадь, м <sup>2</sup>	8
Объем, л	1940
Тип	холодильная
Подключение, В	380
Ширина, мм	1880
Глубина, мм	900
Высота, мм	2100
Вес (без упаковки), кг	380
Вес (с упаковкой), кг	415

Горка холодильная [Dazzl Compass 090 H210 CT 190](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно замороженной продукции. Данная модель оборудована распашными дверями с ручками, подставкой с воздухоподводящими решетками и навесными экспозиционными полками с наклонными профилями ценникодержателей. Материал дверей - прозрачное тройное стекло с энергосбережением.

Есть возможность приобрести эту модель в 10 цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9006, 9005, 3004, 7024, 1016, 6018, 3020, 5017 и 1015.

#### Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#) с помощью системы вентиляторов
- Условия эксплуатации:
  - Температура окружающей среды: от 12 до 25 °C

- Относительная влажность: от 40 до 60%
- Холодопроизводительность при температуре кипения -35 °С: 1,19 кВт
- Максимальный уровень шумового давления: 69 дБ
- Максимальная нагрузка на полку: 180 кг/м<sup>2</sup>
- Диаметр труб для подсоединения: 3/8 и 3/4"
- Глубина полки:
  - Нижняя: 640 мм
  - Навесная: 600 мм
- Высота экспозиции: 1635 мм
- Высота с блоком управления: 2150 мм
- Ширина с боковинами: 1980 мм
- Размеры в упаковке: 2120x1075x2320 мм
- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss с цифровой индикацией температуры
- Инновационный испаритель Sest
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Регулируемые опоры
- Возможность подключения к системе дистанционной телеметрии «Televis»
- Модульная совместимость с аналогичными моделями для стыковки в линию
- Тип хладагента: R404A
- Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты оболочки: IP20

#### **Опционально доступно к заказу:**

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по RAL
- Энергосберегающие вентиляторы
- Дополнительный термометр
- Дополнительная верхняя светодиодная подсветка
- Защитный бампер
- Боковины:
  - Обзорная: левая / правая
  - Металлическая с зеркалом: левая / правая
- Соединительный комплект для стыковки:
  - В линию: левый / правый
  - Через разделитель: левый / правый
- Дополнительный ряд решетчатых полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Сетчатый фильтр
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.