

Коммерческое предложение от 04.04.2025

Посудомоечная машина Apach AF500DIG P

Цена с НДС: 192 018 руб.

Артикул: **536356**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электромеханическое
Цикл мойки, сек.	60, 120, 150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	325
Максимальная высота стаканов, мм	325
Производительность, корзин/час	60, 30, 24
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.5
Ширина, мм	575
Глубина, мм	605
Высота, мм	820
Вес (без упаковки), кг	56
Вес (с упаковкой), кг	62

Посудомоечная машина [Apach AF500DIG P](#) применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гастроемкостей и прочего кухонного инвентаря. Модель оборудована цельнотянутым баком и дверцей с двойными стенками, которая снижает уровень шума и повышает теплоизоляцию. Материал корпуса и разбрызгивателей - нержавеющая сталь AISI 304.

В комплекте корзина для тарелок, корзина для стаканов, вставка для столовых приборов, дозатор ополаскивающего средства и набор внешних фильтров.

Технические характеристики:

- Производительность по кассетам: от 24 до 40 шт/ч
- Цикл мойки: 60 / 120 / 150 сек
- Мощность:
 - Нагревательный элемент бака: 2,1 кВт
 - Нагревательный элемент бойлера: 3 кВт
 - Потребляемая: 3,5 кВт
- Расход воды за 1 цикл: 2,5 л
- Объем бойлера для ополаскивания: 6 л
- Объем бака для мойки: 20 л
- Температура ополаскивания: 80 °С
- Температура мойки: 60 °С
- Давление подключаемой воды: от 2 до 4 бар
- Размеры в упаковке: 690x670x980 мм
- 2 программы
- Двухпоточная помпа с 2 выходами
- Функция для ополаскивания при установленной оператором температуре

- Одинарные стенки корпуса

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.