

Коммерческое предложение от 27.09.2024

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 109 H

Цена с НДС: 84 280 руб.

Артикул: **785698**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Вес (без упаковки), кг	63
Вес (с упаковкой), кг	94

Низкотемпературная сплит-система [POLAIR SB 109 H](#) серии Horizontal поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оборудована компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и механических воздействий, теплообменников - медь и алюминий.

В комплекте электронный блок с пультом дистанционного управления, LED светильник с выключателем и соединительные трубы и термоизоляция на 5 м.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент R404
- Количество хладагента: 0,59 кг
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 6,25 м2
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм

- Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 4,63 м2
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 600 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 2x 1,5 + 1x 1,5
 - Силовой соединительный: 4x 1 + 1x 1
 - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Размеры в упаковке: 885x665x915 мм
- Автоматическая циклическая оттайка ТЭНом
- Герметичный поршневой компрессор
- Капиллярная трубка в качестве дросселирующего устройства
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель с сухим азотом
- Реле высокого давления
- Можно устанавливать на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кронштейнов

Опционально доступно к заказу:

- Зимний комплект для эксплуатации при температуре окружающей среды до -30 °С
- Кронштейны для крепления к стене
- Козырек для защиты

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.