

Коммерческое предложение от 23.02.2025

Станомоечная машина MAKSAN Hi Chief DW-500+RA ECO

Цена с НДС: 116 967 руб.

Артикул: **378638**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Управление	электромеханическое
Цикл мойки, сек.	120
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	300
Максимальная высота стаканов, мм	300
Производительность, корзин/час	30
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Нет
Подключение, В	220
Мощность, кВт	6.65
Ширина, мм	590
Глубина, мм	670
Высота, мм	820
Вес (без упаковки), кг	60
Вес (с упаковкой), кг	66

Станомоечная машина [MAKSAN Hi Chief DW-500+RA ECO](#) используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и столовых приборов. Оборудование оснащено фронтальной камерой, моечной ванной, бойлером, электродвигателем, моечными рукавами, насосом-дозатором для ополаскивающего средства, откидной дверью, кабелем питания, механическим управлением и регулируемыми ножками. Материал корпуса и внутренней камеры - высококачественная нержавеющая сталь, материал моечного рукава - термостойкий пластик.

В комплект поставки входит моечная кассета, заводская упаковка и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Давление в сети водоснабжения: 4 бар
 - Максимальная жесткость воды: 12 °F
 - Максимальная проводимость воды при 25 °C: 1000 мСм/см
 - Сила тока защитного автомата: 25 А
- Диапазон регулировки температуры среды:
 - Режим мойки: от 60 до 65 °C
 - Режим ополаскивания: от 70 до 85 °C
- Потребляемая мощность:
 - Электродвигатель: 0,6 кВт
 - Общая электронагревательных элементов: 6 кВт
- Максимальный уровень звукового давления: 60 дБ
- Сечение кабеля питания: 3x2,5 мм²
- Высота проема камеры: 300 мм
- 1 программа мойки
- Регулировка температуры мойки
- Регулировка температуры ополаскивания
- Автоматическое включение при закрывании двери
- Ручная подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Нагрев воды в бойлере и ванне с помощью электронагревательных элементов
- Наполнение ванны водой и контроль уровня
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Светодиодные индикаторы питания, нагрева, процессов мойки и ополаскивания
- Устройства безопасности:
 - Защитный термомат температуры сопротивления с ручным сбросом
 - Плавкий предохранитель тепловой защиты двигателя
- Электромагнитная блокировка двери
- Двойная стенка двери для энергосбережения
- Свободный доступ к системе рычагов для удобства технического обслуживания
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Простота управления благодаря удобному командному интерфейсу
- Низкое энергопотребление
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.