

## Коммерческое предложение от 02.04.2025

### Купольная посудомоечная машина MAKSAN Hi Chief DW-1000+RA ECO

**Цена с НДС: 193 038 руб.**

Артикул: 722141

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Управление	электромеханическое
Цикл мойки, сек.	60, 90, 120, 180
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	60
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.75
Ширина, мм	660
Глубина, мм	810
Высота, мм	1800
Вес (без упаковки), кг	87
Вес (с упаковкой), кг	95

Купольная посудомоечная машина [MAKSAN Hi Chief DW-1000+RA ECO](#) применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гостроемкостей размером GN 1/1 и прочего кухонного инвентаря. Модель оборудована вертикальным подъемным куполом, бойлером, электродвигателем, верхним и нижним моечным рукавом, дозатором ополаскивающего средства и электромеханическим управлением. Материал корпуса и внутренней облицовки - высококачественная нержавеющая сталь, материал моечного рукава - термостойкий пластик.

*В комплект поставки входит моечная кассета, заводская упаковка и инструкция по эксплуатации.*

#### Технические характеристики:

- Условия эксплуатации:
  - Давление в сети водоснабжения: 4 бар
  - Максимальная жесткость воды: 12°F
  - Максимальная проводимость воды при 25 °C: 1000 мСм/см

- Сила тока защитного автомата: 32 А
- Диапазон регулировки температуры среды:
  - Режим мойки: от 60 до 65 °С
  - Режим ополаскивания: от 80 до 85 °С
- Потребляемая мощность:
  - Электродвигатель: 0,6 кВт
  - Общая электронагревательных элементов: 9 кВт
- Максимальный уровень звукового давления: 60 дБ
- Сечение кабеля питания: 5х2,5 мм<sup>2</sup>
- Высота проема камеры: 380 мм
- Габариты кассеты: 500х500х100 мм
- 4 программы мойки различной длительности
- Регулировка температуры мойки
- Регулировка температуры ополаскивания
- Автоматическое включение при опускании купола
- Ручная подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Нагрев воды в бойлере и ванне с помощью электронагревательных элементов
- Наполнение водой и контроль уровня
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Светодиодные индикаторы питания, нагрева, процессов мойки и ополаскивания
- Устройства безопасности:
  - Защитный термомат температуры сопротивления с ручным сбросом
  - Плавкий предохранитель тепловой защиты двигателя
- Встроенный фильтр бака
- Свободный доступ к системе рычагов для удобства технического обслуживания
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Простота управления благодаря удобному командному интерфейсу
- Низкое энергопотребление
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.