

## Коммерческое предложение от 25.11.2024

### Купольная посудомоечная машина Smeg HTY615DS

**Цена с НДС: 538 685 руб.**

Артикул: **208858**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	70, 120, 130, 180, 190, 250, 690
Размер кассеты, мм	от 500x500 до 600x500
Производительность, корзин/час	60
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Смягчитель воды	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	10
Ширина, мм	716
Глубина, мм	760
Высота, мм	1940
Вес (без упаковки), кг	135
Вес (с упаковкой), кг	147

Купольная посудомоечная машина [Smeg HTY615DS](#) серии Easyline используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Оборудование оснащено электронным управлением, дисплеем и рукавами. Материал корпуса и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

В поставку входят: универсальная кассета с плоским дном ([PB60G01](#)), кассета для тарелок ([PB60D01](#)) и кассета для столовых приборов с 8 отсеками ([PHOOS03](#)).

#### Технические характеристики:

- Потребление воды за цикл: 3,2 л
- Объем:
  - Бак: 25 л
  - Бойлер: 8 л

- Мощность:
  - Бак: 2,2 кВт
  - Бойлер: 9 кВт
  - Макс. потребляемая: 10 кВт
- Полезная высота загрузки: 420 мм
- 6 программ мойки:
  - N – стекло - 70 сек. - температура ополаскивания 71 °С
  - H – стекло - 130 сек. - температура ополаскивания 71 °С
  - E – тарелки - 120 сек. - температура ополаскивания 85 °С
  - H – тарелки - 180 сек. - температура ополаскивания 85 °С
  - Кастрюли - 250 сек. - температура ополаскивания 85 °С
  - PR-пользователь - от 190 до 610 сек. - температура ополаскивания 85 °С
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Цветовая индикация моечного процесса
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойными стенками с изоляцией
- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304
- Сбалансированный и изолированный купол
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °С в течение 1 минуты)
- Дозатор моющего средства настраивается с панели управления
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Система фильтрации с тройным динамическим фильтром - уникальная система фильтрации, запатентована компанией Smeg S.p.A., состоит из 3 уровней, предусматривает сбор всех осадков в центральный барабан, который можно тут же легко очистить
- Возможность мыть корзины и противни размером 600x400 мм (макс. высота - 350 мм)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.