

Коммерческое предложение от 27.09.2024

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM 6131 FT

Цена с НДС: 938 000 руб.

Артикул: **293292**

Уточняйте



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	12000
Объем холодильной камеры, м ³	от 95 до 191
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	8.1
Вес (без упаковки), кг	216
Вес (с упаковкой), кг	240

Низкотемпературная сплит-система [Intercold LCM 6131 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Конденсатор: ПТТО
- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Расход воздуха: 21600 м3/ч
- Диаметр крыльчатки: 2x630 мм
- Поверхность теплообмена: 22 м2
- Шаг ребер воздухоохладителя: 6 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 22 м
- Мощность оттайки: 6,6 кВт
- Мощность вентилятора:
- Конденсатор: 1,6 кВт
- Воздухоохладитель: 0,86 кВт
- Ток:
- Номинальный: 6,7 А
- Пусковой: 62 А
- Максимальный: 14 А

- Габариты в упаковке: 2000x1700x1000 мм
- Габариты внутреннего блока: 1760x755x674 мм

- Пульт дистанционного управления
- Реле контроля сети
- Регулятор вращения вентилятора конденсатора
- Ресивер хладагента
- Соленоидный вентиль
- Дополнительный ТЭН обогрева картера компрессора
- Наружный блок:
 - Компрессор
 - Пластинчато-трубчатый конденсатор
 - Вентилятор обдува
 - Фильтр-осушитель
 - Сдвоенное реле защиты по высокому и низкому давлению
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
 - Поддон сбора конденсатора

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °C
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °C
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.