

## Коммерческое предложение от 24.11.2024

Головная часть фильтра Brita с bypass, G3/8 + обратный клапан + тест воды + переходник

**Цена с НДС: 14 320 руб.**

Артикул: **913416**

Есть в наличии



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Страна-производитель   | Германия |
| Ширина, мм             | 110      |
| Глубина, мм            | 90       |
| Высота, мм             | 55       |
| Вес (без упаковки), кг | 0.27     |
| Вес (с упаковкой), кг  | 0.41     |

Головная часть фильтра с настраиваемым bypass [Brita](#) предназначена для совместного использования с фильтр-системой [Brita PURITY C](#) при подключении кофемашин, пароконвектоматов и для получения "мягкой" воды без накипи. Рекомендовано для кофемашин, индивидуальная настройка фильтра гарантирует, что при любом значении (°KH) холодной водопроводной воды на объекте монтажа фильтра значение (°KH) воды фильтрованной будет находиться в диапазоне 2,8-7°, что соответствует стандарту воды для кофе от Немецкой кофейной ассоциации (Deutscher Kaffee Verband) и Американской ассоциации деликатесного кофе (SCAA). Головная часть фильтра комплектуется с любым сменным картриджем серии PURITY C. Фильтры PURITY C с головной частью bypass, G3/8 подходят для подключения к любому виду потребляющего оборудования.

Комплект: головная часть с настраиваемым bypass, тест для определения карбонатной жесткости (KH), обратный клапан и 2 пластиковых переходника (G3/8 - G3/4).

Срок службы - 10 лет.

### Технические характеристики:

- Рабочее давление: от 2 до 8,6 бар
- Рабочая температура воды: от 4 до 30 °C
- Габариты без кронштейна: 110x90x55 мм
- Габариты с кронштейном: 135x135x75 мм
- Габариты в упаковке: 235x120x75 мм
- Тип / диаметр соединения: IN (входной патрубков) = OUT (выходной патрубков) = G3/8 (резьбовое соединение), с переходниками = G3/4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.