

Коммерческое предложение от 05.04.2025

Головная часть фильтра Brita с bypass, G3/8 + обратный клапан + тест воды + переходник

Цена с НДС: 13 009 руб.

Артикул: **913416**

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	110
Глубина, мм	90
Высота, мм	55
Вес (без упаковки), кг	0.27
Вес (с упаковкой), кг	0.41

Головная часть фильтра с настраиваемым bypass **Brita** предназначена для совместного использования с фильтр-системой **Brita PURITY C** при подключении кофемашин, пароконвектоматов и для получения "мягкой" воды без накипи. Рекомендовано для кофемашин, индивидуальная настройка фильтра гарантирует, что при любом значении (°KH) холодной водопроводной воды на объекте монтажа фильтра значение (°KH) воды фильтрованной будет находиться в диапазоне 2,8-7°, что соответствует стандарту воды для кофе от Немецкой кофейной ассоциации (Deutscher Kaffee Verband) и Американской ассоциации деликатесного кофе (SCAA). Головная часть фильтра комплектуется с любым сменным картриджем серии PURITY C. Фильтры PURITY C с головной частью bypass, G3/8 подходят для подключения к любому виду потребляющего оборудования.

Комплект: головная часть с настраиваемым bypass, тест для определения карбонатной жесткости (KH), обратный клапан и 2 пластиковых переходника (G3/8 - G3/4).

Срок службы - 10 лет.

Технические характеристики:

- Рабочее давление: от 2 до 8,6 бар
- Рабочая температура воды: от 4 до 30 °C
- Габариты без кронштейна: 110x90x55 мм
- Габариты с кронштейном: 135x135x75 мм
- Габариты в упаковке: 235x120x75 мм
- Тип / диаметр соединения: IN (входной патрубков) = OUT (выходной патрубков) = G3/8 (резьбовое соединение), с переходниками = G3/4

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.