

Коммерческое предложение от 01.09.2024

Конвейерный запайщик пакетов Hualian FRB-770III SS (нерж.), роликовый горизонтальный

Цена с НДС: 55 038 руб.

Артикул: **567625**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	напольный
Применение	для пакетов
Ширина запайки, мм	10
Время запайки, сек	16
Принцип работы	постоянный нагрев
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.05
Ширина, мм	840
Глубина, мм	550
Высота, мм	800
Вес (без упаковки), кг	40
Вес (с упаковкой), кг	50

Конвейерный запайщик пакетов [Hualian FRB-770III SS](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки пищевой и непищевой продукции. Модель оснащена электромеханическим управлением, столешницей, горизонтальными конвейерной лентой и запаивающим слотом. Материал корпуса и стойки - высококачественная нержавеющая металл.

Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
 - Двигатель: 0,05 кВт
 - Нагревательные элементы запайки: 2x0,3 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 10 до 40 мм
- Габариты конвейера: 840x153 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью высокоточного электронного

контроллера

- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Цифровая индикация температуры
- Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой ручки
- Движение конвейерной ленты слева направо
- Подача пакетов на конвейер в горизонтальном положении, справа налево
- Запаечные ремни по специальной направляющей
- Протяжные ролики перемещают пакет по всей конвейерной системе запайщика
- Автоматическая проставка даты на запаечном шве путем выдавливания с помощью стального наборного штампуемого колеса в одну или в 2 строки
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Съёмный кабель питания
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах для удобства транспортировки

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.