

Коммерческое предложение от 19.04.2025

Роликовый конвейерный запайщик Hualian FRM-980III

Цена с НДС: 73 910 руб.

Артикул: 359920



Под заказ

Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	напольный
Ширина запайки, мм	10
Применение	для пакетов
Принцип работы	постоянный нагрев
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.05
Ширина, мм	950
Глубина, мм	550
Высота, мм	950
Вес (без упаковки), кг	55
Вес (с упаковкой), кг	65

Запайщик пакетов <u>Hualian FRM-980III</u> используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с жидким и сыпучим содержимым. Модель оснащена механическим управлением, электронным контроллером температуры запайки, конвейерной лентой, столешницей и запаивающим слотом. Материал корпуса - окрашенная сталь, материал столешницы - высококачественная нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °C
- Мощность:
 - ∘ Двигатель: 0,05 кВт
 - Нагревательные элементы запайки: 2х0,3 кВт
 - Печатное устройство: 2x0,04 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Максимальное количество строк печати: 2
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 10 до 40 мм
- Габариты конвейера: 930х153 мм

- Регулировка и контроль температуры запайки с помощью термостата с поворотным переключателем
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя
- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Индикация температуры с помощью аналогового термометра
- Светодиодные индикаторы питания и активации нагревательных элементов
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панелиредохранительный рычажный выключатель на задней панелиредохранительный рычажный выключатель на задней панелиредохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой ручки
- Движение конвейерной ленты справа налево
- Автоматическая проставка даты путем прокатывания экономичного красящего ролика
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Съемный кабель питания
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах для удобства транспортировки
- Эргономичный дизайн
- Опционально доступна к заказу печать тиснением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.