

## Коммерческое предложение от 01.09.2024

### Роликовый конвейерный запайщик Hualian FR-770III на консоли

**Цена с НДС: 66 511 руб.**

Артикул: **522887**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	напольный
Применение	для пакетов
Ширина запайки, мм	10
Принцип работы	постоянный нагрев
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.05
Ширина, мм	840
Глубина, мм	550
Высота, мм	800
Вес (без упаковки), кг	40
Вес (с упаковкой), кг	50

Запайщик пакетов [Hualian FR-770III](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для запаивания пакетов с жидким и сыпучим содержимым. Модель оснащена механическим управлением, горизонтальной конвейерной лентой, запаивающим слотом и загрузочной столешницей. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь.

#### Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры: от 0 до 300 °С
- Мощность:
  - Двигатель: 0,05 кВт
  - Нагревательные элементы запайки: 2х0,3 кВт
- Диапазон скорости конвейера: от 0 до 12(16) м/мин.
- Максимальная нагрузка на 1 пакет: 1 кг
- Максимальная нагрузка на конвейер: 3 кг
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера: от 10 до 40 мм
- Габариты конвейера: 840х153 мм
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки с помощью высокоточного электронного контроллера
- Бесступенчатая регулировка скорости конвейерной ленты с помощью поворотного переключателя

- Выключатель и кнопки активации функций колыбельного типа с интегрированными светодиодными индикаторами работы
- Цифровая индикация температуры
- Регулировка натяжения конвейерной ленты с помощью винтовой ручки
- Движение конвейерной ленты слева направо
- Автоматическая проставка даты на запаечном шве путем выдавливания с помощью наборного штампующего колеса
- Предохранительный рычажный выключатель на задней панели
- Съёмный кабель питания
- Фронтальная крышка для предотвращения механических повреждений рук оператора и роликового механизма
- Материалы используемых пакетов: термосвариваемые полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНВД), поливинилхлорид (ПВХ), а также ламинированные и многослойные
- Устойчивая опора на 4 поворотных роликах для удобства транспортировки
- Эргономичный дизайн
- Опционально доступна к заказу печать теснением

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.