


Коммерческое предложение от 01.09.2024

Запайщик Hualian SP-600 с термофеном

Цена с НДС: 20 056 руб.

Артикул: **504644**

Под заказ



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	настольный
Применение	для пакетов
Длина запайки, мм	600
Время запайки, сек	от 0 до 2
Принцип работы	импульсный
Тип	ручной
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.5
Ширина, мм	800
Глубина, мм	350
Высота, мм	140
Вес (без упаковки), кг	11.5
Вес (с упаковкой), кг	16.5

Запайщик [Hualian SP-600](#) используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для герметичной упаковки в термосвариваемые пакеты, рукава или пленку пищевой и непищевой продукции. Модель оснащена электромеханическим управлением, ножом, рулонодержателем с 2 опорными горизонтальными рейлингами и направляющей пластиной.

В комплекте термофен CY-150 для возможности плотно облегающей упаковки продукции в термоусадочную пленку, съемная насадка для термофена и сменные рабочие компоненты запаечного узла: нихромовая струна и тефлоновая лента.

Технические характеристики:

- Диапазон рабочей температуры термофена: 300 / 520 °С
- Мощность:
 - Нагревательные элементы запайки: 1 кВт
 - Термофен: 1 кВт
- Масса нетто (без термофена): 11,5 кг
- Толщина струны: 0,6 мм
- Максимальная толщина термоусадочной пленки: 0,15 мкм
- Максимальные габариты запайки: 600x350 мм

- Габариты (без термофена): 800x350x140 мм
- Одновременные запайка и обрезка пленки с получением тонкого аккуратного шва путем прижима рычага с нагретой струной к антипригарному полотну
- Регулировка длительности запайки с помощью поворотного переключателя
- Выключатель колыбельного типа с интегрированным светодиодным индикатором питания
- Светодиодный индикатор запайки
- Включение и 2 настройки температуры термофена с помощью удобно расположенного на рукоятке переключателя
- Специальная кнопка для разогрева струны и ее последующей ручной очистки от нагара тканью
- Интегрированное в корпус гнездо для подключения термофена
- Держатель для компактного хранения термофена
- Низкое энергопотребление благодаря импульсному нагреву
- Простота эксплуатации и сервисного обслуживания
- Устойчивые нескользящие опоры
- Компактные габариты для удобства транспортировки и хранения
- Материалы используемой термоусадочной пленки: полиолефин (ПОФ) и поливинилхлорид (ПВХ)
- Термоизолированная рукоятка запаечного рычага
- Съёмный кабель питания с евровилкой
- Эргономичный дизайн

Опционально доступно к заказу:

- Запаечная струна Hualian Нихром
- Тefлоновая лента

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.