

Коммерческое предложение от 27.09.2024

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-110 FT (опция -30° C)

Цена с НДС: 105 827 руб.

Артикул: **851976**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	977
Объем холодильной камеры, м ³	от 2.5 до 10
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.5
Вес (без упаковки), кг	70
Вес (с упаковкой), кг	108

Среднетемпературная сплит-система [Intercold MCM-110 FT](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена пультом дистанционного управления, компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Опция: "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °C
- Температурный режим: от -5 до 5 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток номинальный: 3.5 А

- Ток max: 5.8 А
- Тип оттайки: автоматический
- Мощность оттайки: 0.6 кВт
- Компрессор: Tecumseh Europe, AE4460Z либо аналог
- Конденсатор:
 - Конденсатор: Медно-пластинчатый
 - Мощность вентилятора: 0,055 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 1х250 мм
 - Расход воздуха: 900 м3/ч

- Воздухоохладитель:
 - Материал корпуса: алюминий
 - Мощность вентилятора: 0,075 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 250 мм
 - Количество вентиляторов: 1 шт
 - Расход воздуха: 600 м³/ч
 - Шаг ребер: 4.2 мм
 - Дальность струи: 7* м
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 °С
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.