

## Коммерческое предложение от 03.04.2025

### Пароконвектомат Lainox FOODY FOEN051

**Цена с НДС: 383 117 руб.**

Артикул: **429185**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	5
Тип подключения	электричество
Тип габаритности/противня	от GN 1/1 до 600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	70
Панель управления	Touch Screen
Температурный режим, °C	от 30 до 260
Управление	электронное
Требуется подключение к воде	Да
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.25
Ширина, мм	777
Глубина, мм	744
Высота, мм	723
Вес (без упаковки), кг	74
Вес (с упаковкой), кг	85

Пароконвектомат [Lainox FOODY FOEN051](#) предназначен для приготовления различных блюд, хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена Touch Screen управлением, ЖК-дисплеем с диагональю 7", автоматической мойкой, 2-скоростным вентилятором с автореверсом и дверцей с двойным закаленным стеклом, с вентиляцией, с воздушной прослойкой и внутренним атермальным стеклом с теплоотражающим покрытием. Материал рабочей камеры - штампованная нержавеющая сталь [18/10 AISI 304](#), материал корпуса и нагревателей - высококачественная нержавеющая сталь.

*В комплекте картридж с моющим средством CombiBlue 990 г.*

#### Технические характеристики:

- Вместимость: 5x GN 1/1 или 5x 600x400 мм
- Размеры камеры: 645x455x420 мм

- Подключение холодной и умягченной воды: 3/4
- Максимальная температура подключаемой воды:
  - Холодной: 30 °C
  - Умягченной: 50 °C
- Давление воды: от 2 до 5 бар
- Стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11g (2,4 ГГц)
- Максимальная производительность на уровень: 15 кг
- Максимальная производительность печи: 25 кг
- Габариты в упаковке: 910x865x900 мм
- 3 режима приготовления:
  - Конвекция от 30 до 260 °C
  - Пар от 30 до 130 °C
  - Комбинированный от 30 до 260 °C
- Режим Многоуровневое приготовление
- Multilevel plus (удвоение для каждого противня функции многоуровневого приготовления) - позволяет удвоить производительность
- ICS - автоматическая система приготовления с итальянскими и международными рецептами
- Система автоматической мойки LCS с жидким моющим средством в полностью перерабатываемом картридже
- 7 автоматических программ мойки: Ручная / Ополаскивание / Мягкая мойка / Интенсивная мойка / Очень интенсивная мойка / Очень интенсивная Eco мойка / Grill
- Возможность настройки отключения устройства по окончании автоматического цикла мойки
- Автоматическая система по измерению и управлению процентом влажности внутри рабочей камеры
- Функция отложенного старта
- Возможность настройки дисплея в зависимости от потребностей потребителя, с выносом на передний план наиболее часто используемых рецептов
- Режим программирования - возможность создавать и запоминать рецепты в автоматической последовательности (до 15 циклов приготовления) с названием, информацией по приготовлению и фото
- Контроль температуры в середине продукта датчиком с 4 точками считывания
- Параллельный контроль температуры в рабочей камере и сердцевине продукта
- Функция прерывистой вентиляции
- Wi-Fi соединение с бесплатным доступом к облачному хранилищу Lainox Nabook для организации и управления работами:
  - Составление списка выгружаемых рецептов с возможностью экспорта в формате Word
  - Расчет стоимости продуктов, указанных в рецепте и меню, для одной порции
  - Создание меню с расчетом калорий и указанием аллергенов
  - Прямой доступ к базе рецептов с возможностью скачивания
- Синхронизация устройств, подключенных к одной учетной записи
- Удаленная диагностика через портал Nabook сервисными центрами Lainox
- Автоматическое обновление программного обеспечения
- Светодиодное освещение камеры с низким энергопотреблением
- EcoVapor - система автоматического контроля насыщения камеры паром
- EcoSpeed - система автоматического контроля и поддержания температуры приготовления
- Автоматическая диагностика перед началом работы с визуальным и звуковым сигналом при обнаружении неисправностей
- Система контроля потребления электроэнергии, газа, воды и моющих средств
- USB- порт для скачивания протоколов ХАССП, обновления ПО и скачивания/загрузки программ приготовления
- Два входных штуцера подачи холодной и умягченной воды
- Встроенный каплесборник двери для сбора конденсата и вывода его в дренаж
- Легко заменяемый уплотнитель двери с пазогребневой фиксацией из термостойкой и устойчивой к старению силиконовой резины
- Закругленные углы камеры для оптимального потока воздуха и облегчения очистки
- Абсолютно гладкая рабочая камера, без швов
- Открывающаяся решетка вентилятора для легкой очистки крыльчатки и поверхности за дефлектором
- Регулируемые петли двери для обеспечения идеальной герметичности
- Открывающееся внутреннее стекло дверцы для очистки между стеклами
- Система безопасности:
  - Механический микровыключатель двери
  - Вентилируемая система охлаждения компонентов электрического отсека с системой индикации превышения температуры

- Сигнализация недостатка воды
- Предохранительное термореле двигателя
- Предохранительный ограничитель температуры рабочей камеры
- Класс защиты от воды IPX4

**Опционально доступно к заказу:**

- Дверца с правыми петлями
- Подключение к сети Ethernet
- Система оптимизации энергопотребления SN
- Защита дисплея
- Система подключения вытяжки ВРК
- Одноигльчатый термощуп

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.