

## Коммерческое предложение от 14.03.2025

### Посудомоечная машина Silanos NE700/ PS D50-32

**Цена с НДС: 174 859 руб.**

Артикул: 152037

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	180
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	320
Максимальная высота стаканов, мм	320
Производительность, корзин/час	20
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	4.9
Ширина, мм	565
Глубина, мм	610
Высота, мм	825
Вес (без упаковки), кг	61
Вес (с упаковкой), кг	68

Посудомоечная машина [Silanos NE700/ PS D50-32](#) с фронтальной загрузкой используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено механической панелью управления, микровыключателем, моечным баком с системой фильтрации и одинарной изоляцией, дверцей с двойной изоляцией для уменьшения уровня шума и тепловыделения.

Дверца, моющие и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали.

#### Комплектация:

- Кассета универсальная
- 2 кассеты на 18 тарелок
- Кассета для чайных ложек
- Шланг для подвода воды
- Шланг сливной
- Силовой кабель

### **Дополнительные характеристики:**

- Производительность:
  - Общая: 720 стаканов/ч
  - Сливная помпа: 261 л/мин.
- Полезная высота загрузки: 320 мм
- Объем:
  - Моечный бак: 26 л
  - Бойлер: 5,5 л
- Расход воды за цикл: 2,5 л
- Мощность:
  - Бойлер: 4,5 кВт
  - ТЭН моечного бака: 2 кВт
  - Сливная помпа: 0,4 кВт
- Температура:
  - Мойка / полоскание: 55 / 85 °C
  - Подаваемая вода: 55 °C
- Давление подаваемой воды: 200-400 кПа
- Жесткость подаваемой воды: 7-12 °dF

### **Опции (заказываются отдельно):**

- Мощность:
  - Общая: 3,9 кВт
  - Бойлер: 3,5 кВт
- Цикл мойки: 120 сек.
- Производительность: 32 кассет/ч, 576 тарелок/ч, 1152 стаканов/ч
- Дозатор моющего средства
- Моющая помпа
- Смягчитель воды
- Электронная панель управления (EVO)
- Панель управления DIGIT
- NY-NRG: атмосферный бойлер / помпа ополаскивания / система разрыва струи
- Холодное ополаскивание после стирки

*Производительность указана при подключении к воде с температурой 50 °C.*

*Рекомендуется использовать смягчитель воды при жесткости воды выше 12 ° dF.*

*При встроенном смягчителе подключается к холодной воде (< 30 °C).*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.