

Коммерческое предложение от 22.07.2024

Пароконвектомат Angelo Po FX61G1

Цена с НДС: 405 285 руб.

Артикул: **140536**

Под заказ



| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Способ образования пара | инжектор |
| Количество уровней | 5 |
| Тип габаритности/противня | от GN 1/1 до 600x400 мм |
| Расстояние между уровнями, мм | 70.5 |
| Температурный режим, °C | от 10 до 300 |
| Управление | электронное |
| Тип подключения | газ |
| Автоматическая мойка | Есть |
| Мощность, кВт | 13.5 |
| Ширина, мм | 920 |
| Глубина, мм | 901 |
| Высота, мм | 785 |
| Вес (без упаковки), кг | 185 |
| Вес (с упаковкой), кг | 203.5 |

Пароконвектомат [Angelo Po FX61G1](#) предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом на предприятиях общественного питания и торговли. Такое оборудование может заменить плиту, жарочный и духовой шкаф, конвекционную печь, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел и др. Благодаря специальным технологиям запах приготовляемой пищи не распространяется в помещениях.

Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, рабочая камера - из полированной нержавеющей стали AISI 316, электрические нагревательные элементы - из сплава Incoloy 800.

В комплект поставки не входят листы для выпечки 600x400 мм. Для выбора используйте наш каталог.

Режимы работы:

- Конвекционный режим с температурным диапазоном от 10 до 300 °C и контролем уровня влажности от 0 до 100%
- Пароконвекционный режим с температурным диапазоном от 30 до 250 °C и контролем уровня влажности от 10 до 90%
- Режим пара с температурным диапазоном от 30 до 125 °C

Режимы приготовления:

- Программируемый
- Ручной
- Delta T
- 20 программ с 4 фазами
- 3 программы разогрева
- 5 программ копчения
- 4 программы приготовления при низких температурах (low temperature cooking)

Особенности:

- 6 программ готовки с 3 ступенями
- Автоматический предварительный нагрев и охлаждение камеры
- UR2 автоматический контроль влажности в процессе готовки + генерация пара на двойном уровне (DSG)
- Контроль температуры для конденсатора пара и сброса
- АОС: активная система управления избыточным давлением
- Система АРМ для контроля температуры
- Полуавтоматическая программа мойки
- RDC + EVOS парогенератор с низкими затратами управления
- Функция автоматического реверса АВС для разворота направления вентилятора
- Функция ECO для экономии электроэнергии
- Ручная подача пара
- Настройки температуры в °C или °F
- Самодиагностика неисправностей со звуковым оповещением
- Выбор времени запуска
- Низкотемпературный пар
- Перегретый пар
- Состояние температуры РТМ
- Уровень герметичности IPX5
- Сенсорная клавиатура с задней подсветкой
- Распечатка данных интерфейса для приготовления (НАССР)
- Кнопка выбора данных с подтверждением операций
- Отображение заданных и текущих функций приготовления
- Возможность подключения устройства, сглаживающего пики напряжения
- Клавиши сброса сигнализации
- Вентилятор с 2 скоростями (1 прерывистая)
- Дверь с двойным остеклением и открывается с промежуточным положением
- Съёмные контейнерные стеллажи
- Галогенная подсветка камеры
- Регулируемые по высоте ножки

Дополнительные характеристики:

- Вместимость:
 - Гастроемкости GN 1/1: 6
 - Противни 600x400 мм: 5
- Расход холодной воды: 14,5 л/ч
- Диаметр слива: 40 мм
- Высота слива: 10 мм
- Водозабор трубы: 3/4"
- Сток в канализацию: 460 мм
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 0,8 кВт
- Внутренние размеры камеры: 645x510x650 мм
- Размер в упаковке: 1010x965x1016 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Одноточечный термощуп
- Вакуумный термощуп
- Душирующее устройство
- Комплект для копчения
- Комплект для пастеризации
- Вывод на печать данных аппарата
- Жировые фильтры
- Перенавешиваемая дверца
- Пластина с логотипом Angelo PO
- ССМ пластина с персональным логотипом

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.