

## Коммерческое предложение от 22.12.2024

### Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 115 R (серия Light)

**Цена с НДС: 78 273 руб.**

Артикул: **539512**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1450
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 5.8 до 14.9
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.18
Ширина, мм	420
Глубина, мм	840
Высота, мм	600
Вес (без упаковки), кг	50
Вес (с упаковкой), кг	79

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 115 R](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

#### Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

#### Особенности:

- Оттайка с помощью ТЭН 700
- Компрессор Embraco NT6226GK
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

#### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 4,63 м2
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,01 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 230 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Количество хладагента: 0,53 кг
- Габариты в упаковке: 500x920x816 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.