

## Коммерческое предложение от 27.09.2024

### Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 222 S

**Цена с НДС: 100 436 руб.**

Артикул: **716045**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Холодопроизводительность, Вт	2200
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 11.7 до 28
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.7
Ширина, мм	790
Глубина, мм	807
Высота, мм	704
Вес (без упаковки), кг	72
Вес (с упаковкой), кг	145

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 222 S](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

#### Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Розетка
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

#### Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

#### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм
  - Поверхность: 11,14 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 1200 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 8,93 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 1200 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
  - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Освещение камеры: 2x 0,75
- Количество хладагента: 0,95 кг
- Габариты в упаковке: 898x988x908 мм
- Объем упаковки: 0,81 м<sup>3</sup>

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.