

Коммерческое предложение от 27.09.2024

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 211 S

Цена с НДС: 105 964 руб.

Артикул: **234540**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1100
Объем холодильной камеры, м ³	от 2.8 до 13.4
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.3
Ширина, мм	790
Глубина, мм	807
Высота, мм	704
Вес (без упаковки), кг	73
Вес (с упаковкой), кг	146

Низкотемпературный моноблок [POLAIR MB 211 S](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)

Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 11,14 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 1200 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 8,93 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 1200 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Освещение камеры: 2x 0,75
- Количество хладагента: 0,75 кг
- Габариты в упаковке: 898x988x908 мм
- Объем упаковки: 0,81 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.