

## Коммерческое предложение от 02.04.2025

### Стол для пиццы NICOLD PZ1-11/GN (1/3)

**Цена с НДС: 173 204 руб.**

Артикул: **303890**

**Есть в наличии**



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 2 до 10
Количество дверей	2
Расположение агрегата	сбоку
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Тип габаритности для салат-бара	GN 1/3
Кол-во габаритностей в салат-баре	7
Объем, л	350
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.42
Ширина, мм	1390
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	141
Вес (с упаковкой), кг	157

Охлаждаемый стол для пиццы [NICOLD PZ1-11/GN \(1/3\)](#) выполнен из нержавеющей стали .

Верх стола накрыт столешницей.

В верхней части стола устанавливаются габаритности 1/3 GN, глуб. 150 мм max. (в комплект поставки не входят).

Глубина рабочей части столешницы 324 мм

Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором.

Стол для пиццы имеет 3 дверки для доступа в пространство полезного объема.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

#### Особенности

- Холодильный агрегат находится в нижнем расположении. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу - используется уплотнитель с магнитной вставкой.
- Стол PZ1-11/GN (1/3) изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +43 С Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L`UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе PZ1-11/GN (1/3) устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.