

Коммерческое предложение от 03.07.2024

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Smeg UD505D

Цена с НДС: 215 282 руб.

Артикул: **459871**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	90, 150, 240
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	365
Максимальная высота стаканов, мм	365
Производительность, корзин/час	40, 24, 15
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.2
Ширина, мм	580
Глубина, мм	600
Высота, мм	820
Вес (без упаковки), кг	60
Вес (с упаковкой), кг	70

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой [Smeg UD505D](#) серии Ecoline используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электронным управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией.

Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация:

- [PB50G01](#) - кассета универсальная
- [PB50D01](#) - кассета для тарелок
- [PHOOS02](#) - кассета для столовых приборов

Особенности:

- Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки
- Функция "Экстра ополаскивание" для продолжительного ополаскивания
- Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление
- Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление
- Система ополаскивания: атмосферный бойлер и помпа ополаскивания (HTR)
- Система "Break tank"
- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания
- Динамическая 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
- Функция "Режим ожидания" ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины
- Автоматическая мойка бака
- Мягкий старт насоса мойки
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания

Дополнительные характеристики:

- Количество программ: 3
- Полезная высота загрузки: 365 мм
- Объем:
 - Моечный бак: 13 л
 - Бойлер: 6 л
- Потребление воды: 3,2 л/цикл
- Напряжение / мощность:
 - 380 В / 5,7 кВт
 - 220 В / 3,2 кВт
- Мощность:
 - Бойлер: 5 кВт
 - ТЭН моечного бака: 2 кВт
 - Сливная помпа: 0,7 кВт

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.