

Коммерческое предложение от 22.07.2024

Фритюрница Kocateq EF8LC10 2022

Цена с НДС: 89 004 руб.

Артикул: **561298**

Есть в наличии



| | |
|-------------------------|---------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Температурный режим, °C | от 50 до 200 |
| Количество ванн | 1 |
| Объем одной ванны, л | 8 |
| Тип установки | настольная |
| Тип подключения | электричество |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Ширина, мм | 265 |
| Глубина, мм | 567 |
| Высота, мм | 415 |
| Вес (без упаковки), кг | 14 |
| Вес (с упаковкой), кг | 16 |

Фритюрница [Kocateq EF8LC10](#) предназначена для приготовления различных продуктов в большом количестве масла или жира на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена программируемой панелью управления и цифровым контроллером температуры. Материал корпуса - нержавеющая сталь AISI 304.

Технические характеристики:

- Габариты в упаковке: 320x590x450 мм
- Программируемый 10 канальный контроллер с полностью автоматическим и ручным режимами работы
- Установка:
 - Время жарки
 - Температура
 - Запрет / разрешение начала цикла жарки, в случае не достижения фритюром заданной температуры
- Режимы работы:
 - PR-1 - начало исполнения программы вне зависимости от текущей температуры масла
 - PR-2 - начало исполнения программы только при достижении маслом запрограммированной температуры
- Цифровой контроллер температуры фритюра минимизирует явления гистерезиса при жарке
- 10 программ для регулировки температуры и времени жарки
- Автоматическое опускание корзин при достижении фритюром запрограммированной температуры (корзина не

опустится пока фритюр не будет нагрет)

- Автоматический подъем корзины по окончании цикла приготовления
- Возможность корректировки времени жарки в зависимости от количества обжариваемых порций (2 кнопки с произвольно программируемым увеличением времени жарки)
- Простая панель управления на русском языке расположена в углублении фронтальной поверхности для защиты от брызг и механических повреждений
- Акустический сигнал по окончании приготовления
- Отображение:
 - Текущая и заданная температура
 - Время до окончания цикла приготовления
- Наклоняемый вверх блок нагревательных элементов
- Замена масла путем слива из извлекаемой емкости

Опционально доступно к заказу:

- Дополнительная емкость для быстрой перезарядки фритюрницы чистым маслом

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.