

## Коммерческое предложение от 23.02.2025

### Тоннельная посудомоечная машина Abat МПТ-1700 левая

**Цена с НДС: 585 213 руб.**

Артикул: **992498**

Есть в наличии



|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Гарантия                         | 12 мес. |
| Страна-производитель             | Россия  |
| Размер кассеты, мм               | 500x500 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 400     |
| Максимальная высота стаканов, мм | 400     |
| Производительность, корзин/час   | 95      |
| Подключение к горячей воде       | Да      |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да      |
| Дозатор моющего средства         | Да      |
| Подключение, В                   | 380     |
| Мощность, кВт                    | 26.5    |
| Ширина, мм                       | 1595    |
| Глубина, мм                      | 770     |
| Высота, мм                       | 1695    |
| Вес (без упаковки), кг           | 230     |
| Вес (с упаковкой), кг            | 253     |

Тоннельная посудомоечная машина [Abat МПТ-1700](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и регулируемые по высоте ножками.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, моющие и ополаскивающие разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 321.

*В комплект поставки входят 4 кассеты для мытья тарелок, 2 для стаканов и чашек, стакан для приборов и металлическая сетка для нейтральной кассеты.*

#### Особенности:

- 3 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства

- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Система рекуперации энергии позволяет экономить электроэнергию благодаря использованию тепла машины для предварительного нагрева холодной воды
- Разборные разбрызгиватели
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Скругленные внутренние углы ванны для облегчения чистки

#### **Характеристики:**

- Производительность:
  - Кассеты: 95 шт./час
  - Тарелки: 1710 шт./час
- Размер кассет: 500x500 мм
- Объем:
  - Бойлер: 17 л
  - Ванна: 100 л
- Расход за цикл:
  - Ополаскивающее средство: 2,5 мл
  - Моющее средство: 12 мл
  - Вода: 4 л
- Температура:
  - Мойка: 55 °С
  - Ополаскивание: 85 °С
  - Подключение: 5 °С
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Мощность:
  - Потребляемая: 26,5 кВт
  - ТЭНы бойлера: 24 кВт
  - ТЭН ванны: 12 кВт
  - Электродвигатель насоса ополаскивания: 2,2 кВт
  - Дозаторы: 0,007 кВт
- Габариты: 1595x770x1695 мм
- Вес: 230 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.