COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 19.04.2025

# Моноблок среднетемпературный Rivacold SFM006Z001

**Цена с НДС: 258 224 руб.**

Артикул: **616289**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Тип установки** | потолочный |
| **Температурный режим, °C** | от -5 до 5 |
| **Хладагент** | R404 |
| **Холодопроизводительность, Вт** | от 740 до 1198 |
| **Объем холодильной камеры, м$^3$** | от 4 до 10.9 |
| **Тип** | среднетемпературный |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.63 |
| **Ширина, мм** | 880 |
| **Глубина, мм** | 700 |
| **Высота, мм** | 518 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 63 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 86 |

Среднетемпературный моноблок Rivacold SFM006Z001 серии SF предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено лотком для выпаривания конденсата, а также внутренним освещением, включающимся с помощью дверного микропереключателя. Моноблок монтируется снаружи на потолок холодильной камеры из сэндвич-панели.

**Особенности:**

- Выносная панель управления с кабелем
- Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего)
- Потолочный тип блока
- Герметичный компрессор L'Unite Hermetique CAE9460Z - F
- Защитное реле высокого давления на нагнетательной линии

**Дополнительные характеристики:**

- Температура окружающей среды: 25 °C
  - Температура в камере: 5 °C
    - Холодопроизводительность: 1198 Вт
    - Объем камеры: 10,9 м3

    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1133 Вт
        - Объем камеры: 7,8 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 975 Вт
        - Объем камеры: 6,2 м3
- Температура окружающей среды: 32 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 1060 Вт
        - Объем камеры: 9,1 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 1003 Вт
        - Объем камеры: 6,5 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 863 Вт
        - Объем камеры: 5,2 м3
- Температура окружающей среды: 43 °C
    - Температура в камере: 5 °C
        - Холодопроизводительность: 908 Вт
        - Объем камеры: 6,9 м3
    - Температура в камере: 0 °C
        - Холодопроизводительность: 860 Вт
        - Объем камеры: 4,9 м3
    - Температура в камере: -5 °C
        - Холодопроизводительность: 740 Вт
        - Объем камеры: 4 м3
- Мощность компрессора: 0,37 кВт
- Компрессорно-конденсаторный блок:
    - Производительность: 922 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 300 мм
    - Габариты: 880x700x390 мм
- Воздухоохладитель:
    - Производительность: 560 м3/час
    - Количество вентиляторов: 1
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Длина выброса струи воздуха: 3 м
    - Газовое расширение: капиллярная трубка
    - Тип оттайки: горячий газ
    - Габариты: 380x580x128 мм
- Номинальный ток: 3,6 А
- Длина кабеля: 2,5 м, 5 м
- Габариты в упаковке: 990x800x700 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.