

Коммерческое предложение от 01.09.2024

Шкаф шоковой заморозки Lainox RDM051S

Цена с НДС: 285 785 руб.

Артикул: **166469**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	5
Тип гостроемкости/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	65
Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения, °C	от 90 до 3
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	12
Температурный режим заморозки, °C	от 90 до -18 °C
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	8
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Ширина, мм	790
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	81
Вес (с упаковкой), кг	89.1

Шкаф шоковой заморозки [Lainox RDM051S](#) используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена электронным управлением, встроенным холодильным агрегатом, вентилятором с косвенным обдувом, подогреваемым температурным датчиком-щупом, съемными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без ГХФУ плотностью 42 кг/м³, испаритель - из меди и алюминия.

Режимы работы:

- Мягкое охлаждение: от +90 до 3 °С за 90 мин при постоянной температуре в камере 0 °С для блюд с нежной консистенцией, таких как овощи, крема, сливки, пригодных для хранения при 3 °С до 7 дней
- Жесткое охлаждение: от +90 до 3 °С за 90 мин при изменении температуры в камере для крупных продуктов и при полной загрузке камеры
- Мягкая заморозка: от +90 до -18 °С за 240 мин. с охлаждением до 3 °С и последующей заморозкой до -18 °С для сырых продуктов и полуфабрикатов, которые должны храниться долгое время при -18 °С
- Жесткая заморозка: от +90 до -18 °С за 240 мин. при постоянной температуре в камере -40 °С

Особенности:

- Функция установки времени и температуры
- Устанавливаемая вручную функция размораживания
- Герметичный компрессор с автоматическим выключателем для защиты
- Устройство размораживания и испарения конденсата без использования электроэнергии
- Испаритель с большой поверхностью обмена для высокой эффективности охлаждения
- Слив подключается к дренажной системе или съемному поддону
- Испаритель закрыт панелями из нержавеющей стали
- Хладагент: R404a

Дополнительные характеристики:

- Толщина металла:
 - Корпус: 0,6 мм
 - Дверь: 0,8 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.