

Коммерческое предложение от 01.09.2024

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEOG051

Цена с НДС: 490 134 руб.

Артикул: **224485**

Под заказ



| | |
|---|-----------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Количество уровней | 5 |
| Тип гостроемкости/противня | GN 1/1 |
| Расстояние между уровнями, мм | 60 |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °С | от 90 до 3 |
| Цикл охлаждения, мин | 90 мин. |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 18 |
| Температурный режим заморозки, °С | от 90 до -18 °С |
| Цикл заморозки, мин | 240 мин. |
| Производительность цикла заморозки, кг | 12 |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1.43 |
| Ширина, мм | 790 |
| Глубина, мм | 720 |
| Высота, мм | 850 |
| Вес (без упаковки), кг | 86 |
| Вес (с упаковкой), кг | 101 |

Шкаф шоковой заморозки [Lainox NEOG051](#) используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, съёмными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м³ и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия.

Режимы работы:

- Охлаждение
- Заморозка
- Медленное приготовление: 85 °С
- Подогрев: 65 °С
- Функция размораживания: от -18 °С до 3 °С
- Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности

Особенности:

- 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения
- Функция установки времени и температуры
- Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти
- Пользовательский режим с записью новых рецептов
- USB-порт
- Функция НАССР архивирования данных
- Герметичный компрессор с воздушным охлаждением
- запатентованная система подачи влаги в рабочую камеру
- Система оттайки горячим газом
- Высокоэффективный испаритель с функцией впрыска газа
- Скругленная внутренняя облицовка
- Хладагент: R404a

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
 - Охлаждение: 1,4 кВт
 - Нагрев: 0,5 кВт
- Потребляемая мощность:
 - Охлаждение: 1,1 кВт
 - Нагрев: 0,6 кВт
- Количество хладагента: 1 кг
- Толщина материала:
 - Корпус: 0,6 мм
 - Дверь: 0,8 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.