

Коммерческое предложение от 27.07.2024

Шкаф шоковой заморозки Lainox NEOG081

Цена с НДС: 1 005 726 руб.

Артикул: **645028**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	9
Тип гостроемкости/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	60
Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения, °С	от 90 до 3
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	25
Температурный режим заморозки, °С	от 90 до -18 °С
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	16
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.108
Ширина, мм	790
Глубина, мм	820
Высота, мм	1320
Вес (без упаковки), кг	130
Вес (с упаковкой), кг	142

Шкаф шоковой заморозки [Lainox NEOG081](#) используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, съемными направляющими и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м³ и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия.

Режимы работы:

- Охлаждение
- Заморозка
- Медленное приготовление: 85 °С
- Подогрев: 65 °С
- Функция размораживания: от -18 °С до 3 °С
- Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности

Особенности:

- 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения
- Функция установки времени и температуры
- Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти
- Пользовательский режим с записью новых рецептов
- USB-порт
- Функция НАССР архивирования данных
- Герметичный компрессор с воздушным охлаждением
- запатентованная система подачи влаги в рабочую камеру
- Система оттайки горячим газом
- Высокоэффективный испаритель с функцией впрыска газа
- Скругленная внутренняя облицовка
- Хладагент: R404a

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
 - Охлаждение: 2,108 кВт
 - Нагрев: 1 кВт
- Потребляемая мощность:
 - Охлаждение: 1,4 кВт
 - Нагрев: 1,1 кВт
- Толщина материала:
 - Корпус: 0,6 мм
 - Дверь: 0,8 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.