

Коммерческое предложение от 05.02.2025

Камера шоковой заморозки Lainox NEOPC02 (встр. агрегат)

Цена с НДС: 2 388 796 руб.

Артикул: **909569**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Холодильный агрегат	встроенный
Температурный режим охлаждения, °C	от 90 до 3
Цикл охлаждения, мин	90
Производительность цикла охлаждения, кг	105
Температурный режим заморозки, °C	от 90 до -18 °C
Цикл заморозки, мин	240
Производительность цикла заморозки, кг	70
Подключение, В	380
Мощность, кВт	7.1
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	1050
Высота, мм	2430
Вес (без упаковки), кг	188
Вес (с упаковкой), кг	219

Камера шоковой заморозки [Lainox NEOPC02](#) используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки тестовых заготовок и кондитерских изделий с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, рампой для загрузки тележки и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м3 и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия.

В камере возможно использовать тележки NKS154 вместимостью 15 противней 600x400 мм с расстоянием между уровнями 89 мм и СТ2764 вместимостью 27 противней 600x400 мм с расстоянием между уровнями 60 мм, которые в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Режимы работы:

- Охлаждение
- Заморозка
- Медленное приготовление: 85 °С
- Подогрев: 65 °С
- Функция размораживания: от -18 °С до 3 °С
- Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности

Особенности:

- 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения
- Функция установки времени и температуры
- Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти
- USB-порт
- Функция НАССР архивирования данных
- Герметичный компрессор с воздушным охлаждением
- Запатентованная система подачи влаги в рабочую камеру
- Система оттайки горячим газом
- Высокоэффективный испаритель с функцией впрыска газа
- Скругленная внутренняя облицовка

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
 - Охлаждение: 7,1 кВт
 - Нагрев: 2,4 кВт
- Потребляемая мощность:
 - Охлаждение: 7,1 кВт
 - Нагрев: 2,9 кВт
- Размеры:
 - Камера: 670x750x2120 мм
 - Конденсаторный блок: 1060x760x575 мм
- Толщина материала:
 - Корпус: 0,6 мм
 - Дверь: 0,8 мм
- Габариты в упаковке:
 - 255x1200x900 мм
 - 1025x805x900 мм
- Вес в упаковке:
 - 430 кг
 - 188 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.