

Коммерческое предложение от 05.02.2025

Камера шоковой заморозки Lainox NEOGC02 (встр. агрегат)

Цена с НДС: 2 388 796 руб.

Артикул: **373807**

Под заказ



| | |
|---|-----------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Холодильный агрегат | встроенный |
| Температурный режим охлаждения, °C | от 90 до 3 |
| Цикл охлаждения, мин | 90 |
| Производительность цикла охлаждения, кг | 105 |
| Температурный режим заморозки, °C | от 90 до -18 °C |
| Цикл заморозки, мин | 240 |
| Производительность цикла заморозки, кг | 70 |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 7.1 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Глубина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 2430 |
| Вес (без упаковки), кг | 188 |
| Вес (с упаковкой), кг | 219 |

Камера шоковой заморозки [Lainox NEOGC02](#) используется на предприятиях общественного питания, а также в продовольственных магазинах, супермаркетах и на пищевом производстве для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продуктов питания с сохранением их первоначальных свойств. Резкое изменение температуры препятствует росту бактерий без потери влажности пищи. Модель оснащена сенсорным управлением, встроенным холодильным агрегатом, подогреваемым температурным 4-точечным датчиком-щупом, рампой для загрузки тележки и дверцей с эргономичной ручкой и магнитными прокладками по периметру. Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 18/10 с пенополиуретановой теплоизоляцией без HCFC плотностью 42 кг/м³ и толщиной 60 мм, испаритель - из меди и алюминия.

В камере возможно использовать тележки NKX201 вместимостью 20 GN 1/1 с расстоянием между уровнями 63 мм или СТ0311 вместимостью 20 GN 1/1 с расстоянием между уровнями 70 мм, которые в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Режимы работы:

- Охлаждение
- Заморозка
- Медленное приготовление: 85 °С
- Подогрев: 65 °С
- Функция размораживания: от -18 °С до 3 °С
- Функция расстойки в 5 фазах с ручным контролем влажности

Особенности:

- 7-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения
- Функция установки времени и температуры
- Автоматический режим с выбором программы из записанных в памяти
- Пользовательский режим с записью новых рецептов
- USB-порт
- Функция НАССР архивирования данных
- Герметичный компрессор с воздушным охлаждением
- Запатентованная система подачи влаги в рабочую камеру
- Система оттайки горячим газом
- Высокоэффективный испаритель с функцией впрыска газа
- Скругленная внутренняя облицовка
- Хладагент: R404a

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
 - Охлаждение: 7,1 кВт
 - Нагрев: 2,4 кВт
- Потребляемая мощность:
 - Охлаждение: 7,1 кВт
 - Нагрев: 2,9 кВт
- Размеры:
 - Камера: 670x750x2120 мм
 - Конденсаторный блок: 1060x760x575 мм
- Толщина материала:
 - Корпус: 0,6 мм
 - Дверь: 0,8 мм
- Габариты в упаковке:
 - 2550x1200x1400 мм
 - 1025x805x900 мм
- Вес в упаковке:
 - 430 кг
 - 188 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.